



ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ КАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

www.rks-plast.ru

/ КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ	2
/ ЭЛАСТИЧНАЯ ПРОКЛАДКА	7
/ АППАРАТНЫЙ ЗАЖИМ	8
/ ЛПЗС	9
/ ЛОЖЕМЕНТ	10
/ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ	11
/ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОЗИЦИИ ЭКРАНОВ	16
/ ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК	18
/ ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВЫЙ	27
/ ЛОТОК ЛИСТОВОЙ	33
/ КАБЕЛЬРОСТ	40
/ МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС	50
/ ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ	66
/ ДЛЯ ЗАМЕТОК	70

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

/ Кабельные крепления производства РКС-Пласт

Применение

Кабельные крепления предназначены для фиксации всех видов кабелей среднего, высокого и сверхвысокого напряжения.

Материал

Полиамид, армированный стекловолокном.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от – 60 до + 120°С. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ для ФИКСАЦИИ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ «ПОФАЗНО» И МНОГОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ

Серия РКК. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
РКК-25/40	от 25 до 40 мм
РКК-40/60	от 40 до 65 мм

Серия ВКК. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
ВКК-65/90	от 65 до 90 мм
ВКК-85/105	от 85 до 105 мм
ВКК-100/125	от 100 до 125 мм
ВКК-125/150	от 125 до 150 мм
ВКК-145/170	от 145 до 170 мм

КАБЕЛЬНЫЕ ХОМУТЫ для КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ПРИ ПРОКЛАДКЕ в ТРЕУГОЛЬНИК

Серия УКК. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 10 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
УКК-50	от 25 до 35 мм
УКК-60*, УКК2-60*	33 до 40 мм

Серия УККЗ. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
УККЗ-35/55	от 35 до 55 мм
УККЗ-40/70	от 40 до 70 мм

Серия ВККЗ. Механическая стойкость к динамическим нагрузкам – 40 000 Н.

Тип	Внешний диаметр кабеля
ВККЗ-65/90	от 65 до 90 мм
ВККЗ-85/110	от 85 до 110 мм
ВККЗ-110/135	от 110 до 135 мм



*Серия креплений УКК-60 может применяться в том числе при прокладке одиночного, многожильного кабеля диаметром от 55 до 70 мм.

Компания «РКС-Пласт» оставляет за собой право на изменение и дополнение модельного ряда креплений. Информация в каталоге является справочной. Более подробную и актуальную информацию о продуктах компании вы можете узнать на сайте www.rks-plast.ru

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Рядные кабельные крепления (серия РКК) /

Крепление представляет собой два профиля, между которыми зажимается кабель. Профили снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. Профили с двух сторон имеют отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям*.



Технические характеристики

Тип	Артикул	L_u , мм	L_d , мм	l , мм	d , мм	c , мм	a , мм	b , мм	g , мм	R , мм	h , мм min max	Масса, г
РКК-25/40	30101	90	83	60	11	55	23	17	40	25	50 70	150
РКК-40/60	30102	120	113	90	11	55	30	17	55	32	65 95	225

Высоковольтные кабельные крепления (серия ВКК) /


Крепление представляет собой два взаимозаменяемых хомута. Хомуты снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. В лапах хомутов с двух сторон предусмотрены отверстия для крепления изделия к несущим металлоконструкциям*.

Крепление выпускается в различных типоразмерах



Технические характеристики

Тип	Артикул	L , мм	l , мм	h , мм	a , мм	b , мм	R , мм	d , мм	Масса, г
ВКК-65/90	30107	175	140	50	19	14	46	13	370
ВКК-85/105	30108	185	150	64	20	11	53	13	474
ВКК-100/125	30109	204	170	67	19	14	63	13	446
ВКК-125/150	30110	234	200	81	20	14	75	13	590
ВКК-145/170	30111	250	214	91	19	14	85	18	630




* Метизы для крепления к несущей конструкции в комплект к изделиям не входят и заказываются отдельно.

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

/ Универсальные кабельные крепления (тип УКК)



Крепление представляет собой два взаимозаменяемых профиля. Профили снабжены ребрами жесткости, обеспечивающими механическую прочность и стойкость к ударным нагрузкам при КЗ. На внешней поверхности профиля имеется узел для крепления изделия к несущим металлоконструкциям*.




Технические характеристики

Тип	Артикул	B, мм	H, мм	c, мм	h ₁ , мм	h ₂ , мм	d, мм	Масса, г
УКК-50	30118	86	108	60	62	50	11	200
УКК-60	30103	104	108	60	81	50	11	210

/ Универсальные кабельные крепления (тип УКК2-60) арт. 30104



Кабельные крепления марки УКК2-60 специально разработаны как комплектующие к кабельным креплениям УКК-60 для закрепления нескольких кабельных линий на полке*.



При использовании УКК2-60 в комплекте с УКК-60 сокращается занимаемое пространство на монтажной полке, увеличивается прочность всей конструкции, сокращается число крепежных элементов.





* Метизы для крепления к несущей конструкции в комплект к изделиям не входят и заказываются отдельно.

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



Универсальные кабельные крепления (серия УККЗ) /

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ*.



Технические характеристики

Тип	Артикул	Lu, мм	Ld, мм	l, мм	d, мм	c, мм	h, мм min max	Масса, г
УККЗ-35/55	30105	176	176	134	13	70	100 152	755
УККЗ-40/70	30106	213	213	173	13	70	120 190	1196



Технические характеристики


Тип	Артикул	Lu, мм	Ld, мм	l, мм	d, мм	c, мм	h, мм min max	Масса, г
УККЗ-35/50	30116	161	160	130	13	70	99 134	560

* Метизы для крепления к несущей конструкции в комплект к изделиям не входят и заказываются отдельно.

КАБЕЛЬНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

Высоковольтные кабельные крепления (серия ВККЗ) /

Изделие сконструировано таким образом, что при максимальных диаметрах кабеля для данного вида креплений верхняя и нижняя части находятся в постоянном зацеплении, что снижает изгибающие нагрузки на крепежный элемент и повышает тем самым общую прочность всей конструкции к механическим нагрузкам при возникновении токов КЗ*.





Технические характеристики

Тип	Артикул	L, мм	l, мм	d, мм	c, мм	a, мм	b, мм	g, мм	R, мм	h, мм		H, мм		Масса, г
										min	max	min	max	
ВККЗ-65/90	30112	290	234	18	80	95	130	135	32,5	166	225	198	260	2415
ВККЗ-85/110	30113	330	274	18	80	95	155	150	42,5	166	236	226	296	3080
ВККЗ-110/135	30114	380	324	20	80	100	190	155	55	175	245	265	335	3470

* Метизы для крепления к несущей конструкции в комплект к изделиям не входят и заказываются отдельно.

ЭЛАСТИЧНАЯ ПРОКЛАДКА

/ ПСТ-80 (силиконовый уплотнитель) арт. 30115



Применение

Прокладка ПСТ-80 используется при монтаже кабеля на вертикальных участках для увеличения трения и предотвращения сползания кабеля.

Материал

Прокладки изготовлены из кремнийорганической резины (силикон).

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение У, УХЛ, категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150-69. Применяются при температуре окружающего воздуха от минус 60 до плюс 120 °С. Изделие отличается стойкостью к атмосферным воздействиям, воздействию масел и других нефтепродуктов, к солнечной радиации и ультрафиолетовому излучению, к воздействию озона.

Пожарная безопасность

Прокладка изготовлена из негорючего материала.

Расход

Заказывать в метрах с учетом расхода на одно крепление:

- серии ВКК – 0,2 м;
- серии УККЗ – 0,3 м;
- серии ВККЗ – 0,4 м.



АППАРАТНЫЙ ЗАЖИМ

/ Аппаратный зажим штыревой высоковольтный АШВ

Аппаратные зажимы штыревые высоковольтные типа АШВ предназначены для выполнения электрического соединения алюминиевых и медных гибких проводов или шин распределительных электротехнических устройств с выводами концевых муфт и электрических аппаратов, выполненных в виде штыря (топ-болт).

Технические характеристики:

- напряжение U_{max} – до 252 кВ;
- номинальный переменный ток до 3000 А;
- частота сети – 50 или 60 Гц;
- ток термической стойкости (1 с.) – не менее 63 кА;
- климатическое исполнение и категория размещения – УХЛ1 ГОСТ 15150;
- материал – сплав меди;
- защитное покрытие – олово;
- срок службы – не менее 30 лет;
- длительно допустимая температура нагрева – 105°C.

Конструктивное исполнение зажимов и внешний вид состоит из нескольких модификаций:

- зажим для подсоединения к гладкому штырю из алюминия или меди диаметром 50 и 60 мм;
- зажим имеющий контактную часть с отверстиями и без.




Наименование	Арт.	Диаметр топ-болта, мм.	Диаметр отверстий контактной пластины, мм.	Вес, кг/шт.
Аппаратный зажим штыревой высоковольтный АШВ-50	10001	50	-	6,9
Аппаратный зажим штыревой высоковольтный АШВ-60	10002	60	-	6,2
Аппаратный зажим штыревой высоковольтный АШВ-50-4	10003	50	13	6,8
Аппаратный зажим штыревой высоковольтный АШВ-60-4	10004	60	13	6,2

/ ЛПЗС (листы полимерные защитно-сигнальные)

ЛПЗС предназначены для защиты кабелей и муфт от механических повреждений. Сигнализируют о нахождении в данном месте кабельной линии. Применяются для кабельных линий напряжением 1–500 кВ.



ЛПЗС представляет собой плиту из ПНД размером 1500x250x4 (для кабеля до 35 кВ) и 1500x500x8 мм (для кабеля свыше 35 кВ), на обоих концах которой располагается одно (при необходимости два и более) сквозное отверстие. По согласованию с заказчиком размер ЛПЗС может быть изменен. На поверхность ЛПЗС нанесена пленка с предупреждающей надписью.



Для повышения степени защиты кабеля и удобства монтажа ЛПЗС соединяются в единую конструкцию.

Для соединения ЛПЗС между собой используется специальный крепежный элемент (поставляется в комплекте с ЛПЗС).

Крепеж изготовлен из того же материала, что и плиты, спроектирован для максимального упрощения монтажа. При использовании этих креплений монтаж может осуществляться одним рабочим, без специальных инструментов.

Ударная прочность, МПа – 41,9;

Прочность при разрыве, МПа – не менее 20;

Предел текучести при растяжении, МПа – не менее 21,6.

(Для сравнения: ударная прочность бетона, из которого изготавливаются плиты В4, составляет 19,3 МПа.)

Морозостойкость – 60°C.



ЛОЖЕМЕНТ

/ Ложемент

Ложемент – опорное устройство, предназначенное для крепления муфт.

Ложемент представляет собой конструкцию из стальных уголков с опорной подставкой для муфты. Для крепления к монтажным конструкциям требуются комплект крепежа.

Для подбора и заказа ложемента необходимо указать тип кабельной муфты. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нашими специалистами.*


(Пример заказа: «Ложемент для соединительной муфты CFJ-123»)



/ Ложемент с креплениями

Ложемент с креплениями предназначен для крепления муфт с обеспечением соосности кабелей и муфты на расстоянии 0,5 – 1 м.

Ложемент с креплениями отличается от обычного ложемента наличием креплений для кабеля. В качестве креплений используются хомуты серии ВКК различных типоразмеров (в зависимости от внешнего диаметра кабеля) с комплектом метизов.



Пример монтажа:



* Для получения дополнительной информации (характеристики, описания, спецификации, чертежи в формате AutoCAD) вы можете обратиться по телефону (495) 777-75-06 или электронной почте info@rks-plast.ru.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ

/ Короба типа КЗЭ

Короба типа КЗЭ предназначены для заземления экранов силовых кабелей при прокладке линии 10–220 кВ.

Основные компоненты:

- короб из нержавеющей стали с крышкой;
- вход для кабелей с герметизацией термоусаживаемой трубкой;
- заземление корпуса устройства;
- ОПН (стандартный, класс напряжения сети 6 кВ);
- изоляторы (стандартные, номинальное напряжение 10 кВ);
- медные шины;
- герметичные кабельные наконечники под опрессовку, Cu, 95–400 кв. мм.




Техническая спецификация:

- узел ввода провода заземления сконструирован таким образом, чтобы предотвратить попадание влаги внутрь короба, а также чтобы иметь возможность установки и извлечения конца провода из устройства без удаления кабельного наконечника;
- материалы жилы провода – медь;
- используется провод с сечением жилы до 400 кв. мм.

Дополнительно:


- ОПН и изоляторы могут быть заменены на необходимые (по требованию);
- степень защиты – IP66 (стандарт), IP68 (по требованию).

Схемы подключения:



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ


/ КЗЭ-1



- Короб заземления КЗЭ-1 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–220 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP66 (стандарт), IP68 (по требованию).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 20 кг.

/ КЗЭ-0-1


- Короб заземления КЗЭ-0-1 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–220 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ (стандарт).
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP66 (стандарт), IP68 (по требованию).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 27 кг.



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ


/ КЗЭМ-0-1

- Короб заземления КЗЭМ-0-1 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–220 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ (стандарт).
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychem 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP66 (стандарт), IP68 (по требованию).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 23 кг.




УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ

/ КЗЭ-3



- Короб заземления КЗЭ-3 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–220 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (8 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP66 (стандарт), IP68 (по требованию).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 37 кг.




/ КЗЭ-0-3

- Короб заземления КЗЭ-0-3 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–220 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ (стандарт).
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Вход проводов заземления и наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (8 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP66 (стандарт), IP68 (по требованию).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 53 кг.

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭКРАНОВ

/ КЗЭ-Н-3




- Короб заземления КЗЭ-Н-3 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–220 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Входы проводов заземления герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 85/25 чер. с клеем (4 отрезка по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP68 (стандарт).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 36 кг.



/ КЗЭ-Л-0-3

- Короб заземления КЗЭ-Л-0-3 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10–220 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ (стандарт).
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр указываются при заказе короба.
- Входы проводов заземления герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 85/25 чер. с клеем (4 отрезка по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychman 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP68 (стандарт).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 53 кг.








УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОЗИЦИИ ЭКРАНОВ

/ КТК-3

- Короб транспозиции КТК-3 разработан для транспозиции экранов силовых кабелей 110–330 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ (стандарт).
- Провода транспозиции и провод заземления в комплект поставки не входят.
- Провода для транспозиции экранов и провод заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр должны быть указаны при заказе короба.
- Входы проводов транспозиции герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychem 85/25 чер. с клеем (6 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychem 56/16 чер. с клеем (7 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP68 (стандарт).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 66 кг.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТРАНСПОЗИЦИИ ЭКРАНОВ

/ КТК-6

- Короб транспозиции КТК-6 разработан для транспозиции экранов силовых кабелей 110–330 кВ.
- Напряжение срабатывания ОПН – 6 кВ (стандарт).
- Провода транспозиции и провод заземления в комплект поставки не входят.
- Провода для транспозиции экранов и провод заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 95 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 95 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр должны быть указаны при заказе короба.
- Входы проводов транспозиции герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychem 85/25 чер. с клеем (7 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Наконечники герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Raychem 56/16 чер. с клеем (6 отрезков по 200 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP68 (стандарт).
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.
- Вес – 56 кг.






СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

Прямая секция лестничного лотка ЛЛП 50; 65; 80; 100 мм


Назначение

Прокладка проводов и кабелей при монтаже кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Монтируются внутри и снаружи помещений.
- Изготавливаются для всех климатических зон и всех климатических исполнений. Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.
- Высокая несущая способность.
- Перемычки лотка крепятся без повреждения защитного слоя методом пуклевки.
- Длина прямой секции 3000 мм.
- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячие цинкование.



Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛЛП-200-50	50101	3000	200	50	1,2	2,51
ЛЛП-200-50	50102	3000	200	50	1,2	2,51
ЛЛП-300-50	50103	3000	300	50	1,2	2,94
ЛЛП-300-50	50104	3000	300	50	1,2	2,94
ЛЛП-400-50	50105	3000	400	50	1,2	3,35
ЛЛП-400-50	50106	3000	400	50	1,2	3,35
ЛЛП-500-50	50107	3000	500	50	1,2	3,78
ЛЛП-500-50	50108	3000	500	50	1,2	3,78
ЛЛП-600-50	50109	3000	600	50	1,2	4,21
ЛЛП-600-50	50110	3000	600	50	1,2	4,21

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛЛП-200-80	50121	3000	200	80	1,2	3,00
ЛЛП-200-80	50122	3000	200	80	1,2	3,00
ЛЛП-300-80	50123	3000	300	80	1,2	3,25
ЛЛП-300-80	50124	3000	300	80	1,2	3,25
ЛЛП-400-80	50125	3000	400	80	1,2	3,51
ЛЛП-400-80	50126	3000	400	80	1,2	3,51
ЛЛП-500-80	50127	3000	500	80	1,2	3,76
ЛЛП-500-80	50128	3000	500	80	1,2	3,76
ЛЛП-600-80	50129	3000	600	80	1,2	4,02
ЛЛП-600-80	50130	3000	600	80	1,2	4,02

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛЛП-200-65	50111	3000	200	65	1,2	2,71
ЛЛП-200-65	50112	3000	200	65	1,2	2,71
ЛЛП-300-65	50113	3000	300	65	1,2	2,97
ЛЛП-300-65	50114	3000	300	65	1,2	2,97
ЛЛП-400-65	50115	3000	400	65	1,2	3,22
ЛЛП-400-65	50116	3000	400	65	1,2	3,22
ЛЛП-500-65	50117	3000	500	65	1,2	3,48
ЛЛП-500-65	50118	3000	500	65	1,2	3,48
ЛЛП-600-65	50119	3000	600	65	1,2	3,74
ЛЛП-600-65	50120	3000	600	65	1,2	3,74

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛЛП-200-100	50131	3000	200	100	1,2	3,37
ЛЛП-200-100	50132	3000	200	100	1,2	3,37
ЛЛП-300-100	50133	3000	300	100	1,2	3,62
ЛЛП-300-100	50134	3000	300	100	1,2	3,62
ЛЛП-400-100	50135	3000	400	100	1,2	3,88
ЛЛП-400-100	50136	3000	400	100	1,2	3,88
ЛЛП-500-100	50137	3000	500	100	1,2	4,14
ЛЛП-500-100	50138	3000	500	100	1,2	4,14
ЛЛП-600-100	50139	3000	600	100	1,2	4,39
ЛЛП-600-100	50140	3000	600	100	1,2	4,39


Используемые метизы: М8.

Для соединения между собой применяются соединители ЛС с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.

Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний ЛПН в комплекте с болтом М10х35.

горячее цинкование
холодное цинкование

/ Угол горизонтальный 90° ЛЛГ 50; 65; 80; 100 мм



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Материал сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Для соединения с прямой секцией лотка используются:
 - соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний ЛПН в комплекте с болтом М10х35.

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛЛГ-200-50	50201	600	200	50	1,2	1,87
ЛЛГ-200-50	50202	600	200	50	1,2	1,87
ЛЛГ-300-50	50203	700	300	50	1,2	2,27
ЛЛГ-300-50	50204	700	300	50	1,2	2,27
ЛЛГ-400-50	50205	800	400	50	1,2	2,69
ЛЛГ-400-50	50206	800	400	50	1,2	2,69
ЛЛГ-500-50	50207	900	500	50	1,2	3,10
ЛЛГ-500-50	50208	900	500	50	1,2	3,10
ЛЛГ-600-50	50209	1000	600	50	1,2	3,51
ЛЛГ-600-50	50210	1000	600	50	1,2	3,51

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛЛГ-200-65	50211	600	200	65	1,2	2,47
ЛЛГ-200-65	50212	600	200	65	1,2	2,47
ЛЛГ-300-65	50213	700	300	65	1,2	2,95
ЛЛГ-300-65	50214	700	300	65	1,2	2,95
ЛЛГ-400-65	50215	800	400	65	1,2	3,43
ЛЛГ-400-65	50216	800	400	65	1,2	3,43
ЛЛГ-500-65	50217	900	500	65	1,2	3,91
ЛЛГ-500-65	50218	900	500	65	1,2	3,91
ЛЛГ-600-65	50219	1000	600	65	1,2	4,38
ЛЛГ-600-65	50220	1000	600	65	1,2	4,38

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛЛГ-200-80	50221	600	200	80	1,2	2,71
ЛЛГ-200-80	50222	600	200	80	1,2	2,71
ЛЛГ-300-80	50223	700	300	80	1,2	3,21
ЛЛГ-300-80	50224	700	300	80	1,2	3,21
ЛЛГ-400-80	50225	800	400	80	1,2	3,72
ЛЛГ-400-80	50226	800	400	80	1,2	3,72
ЛЛГ-500-80	50227	900	500	80	1,2	4,22
ЛЛГ-500-80	50228	900	500	80	1,2	4,22
ЛЛГ-600-80	50229	1000	600	80	1,2	4,72
ЛЛГ-600-80	50230	1000	600	80	1,2	4,72

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛЛГ-200-100	50231	600	200	100	1,2	3,03
ЛЛГ-200-100	50232	600	200	100	1,2	3,03
ЛЛГ-300-100	50233	700	300	100	1,2	3,57
ЛЛГ-300-100	50234	700	300	100	1,2	3,57
ЛЛГ-400-100	50235	800	400	100	1,2	4,11
ЛЛГ-400-100	50236	800	400	100	1,2	4,11
ЛЛГ-500-100	50237	900	500	100	1,2	4,64
ЛЛГ-500-100	50238	900	500	100	1,2	4,64
ЛЛГ-600-100	50239	1000	600	100	1,2	5,17
ЛЛГ-600-100	50240	1000	600	100	1,2	5,17

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

Угол вертикальный, подъём 90° ЛВП 50; 65; 80; 100 мм /



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вверх.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Для соединения с прямой секцией лотка используются:
 - соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний ЛПН в комплекте с болтом М10х35.



Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛВП-200-50	50301	500	200	50	1,2	2,14
ЛВП-200-50	50302	500	200	50	1,2	2,14
ЛВП-300-50	50303	500	300	50	1,2	2,47
ЛВП-300-50	50304	500	300	50	1,2	2,47
ЛВП-400-50	50305	500	400	50	1,2	2,80
ЛВП-400-50	50306	500	400	50	1,2	2,80
ЛВП-500-50	50307	500	500	50	1,2	3,12
ЛВП-500-50	50308	500	500	50	1,2	3,12
ЛВП-600-50	50309	500	600	50	1,2	3,45
ЛВП-600-50	50310	500	600	50	1,2	3,45

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛВП-200-80	50321	500	200	80	1,2	2,68
ЛВП-200-80	50322	500	200	80	1,2	2,68
ЛВП-300-80	50323	500	300	80	1,2	2,97
ЛВП-300-80	50324	500	300	80	1,2	2,97
ЛВП-400-80	50325	500	400	80	1,2	3,25
ЛВП-400-80	50326	500	400	80	1,2	3,25
ЛВП-500-80	50327	500	500	80	1,2	3,54
ЛВП-500-80	50328	500	500	80	1,2	3,54
ЛВП-600-80	50329	500	600	80	1,2	3,83
ЛВП-600-80	50330	500	600	80	1,2	3,83


Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛВП-200-65	50311	500	200	65	1,2	2,44
ЛВП-200-65	50312	500	200	65	1,2	2,44
ЛВП-300-65	50313	500	300	65	1,2	2,73
ЛВП-300-65	50314	500	300	65	1,2	2,73
ЛВП-400-65	50315	500	400	65	1,2	3,02
ЛВП-400-65	50316	500	400	65	1,2	3,02
ЛВП-500-65	50317	500	500	65	1,2	3,30
ЛВП-500-65	50318	500	500	65	1,2	3,30
ЛВП-600-65	50319	500	600	65	1,2	3,59
ЛВП-600-65	50320	500	600	65	1,2	3,59

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛВП-200-100	50331	500	200	100	1,2	3,00
ЛВП-200-100	50332	500	200	100	1,2	3,00
ЛВП-300-100	50333	500	300	100	1,2	3,28
ЛВП-300-100	50334	500	300	100	1,2	3,28
ЛВП-400-100	50335	500	400	100	1,2	3,57
ЛВП-400-100	50336	500	400	100	1,2	3,57
ЛВП-500-100	50337	500	500	100	1,2	3,86
ЛВП-500-100	50338	500	500	100	1,2	3,86
ЛВП-600-100	50339	500	600	100	1,2	4,14
ЛВП-600-100	50340	500	600	100	1,2	4,14

горячее цинкование

холодное цинкование

/ Угол вертикальный, спуск 90° ЛВС 50; 65; 80; 100 мм



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Для соединения с прямой секцией лотка используются:
 - соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний ЛПН в комплекте с болтом М10х35.

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛВС-200-50	50401	500	200	50	1,2	2,14
ЛВС-200-50	50402	500	200	50	1,2	2,14
ЛВС-300-50	50403	500	300	50	1,2	2,47
ЛВС-300-50	50404	500	300	50	1,2	2,47
ЛВС-400-50	50405	500	400	50	1,2	2,80
ЛВС-400-50	50406	500	400	50	1,2	2,80
ЛВС-500-50	50407	500	500	50	1,2	3,12
ЛВС-500-50	50408	500	500	50	1,2	3,12
ЛВС-600-50	50409	500	600	50	1,2	3,45
ЛВС-600-50	50410	500	600	50	1,2	3,45

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм						
ЛВС-200-65	50411	500	200	65	1,2	2,44
ЛВС-200-65	50412	500	200	65	1,2	2,44
ЛВС-300-65	50413	500	300	65	1,2	2,73
ЛВС-300-65	50414	500	300	65	1,2	2,73
ЛВС-400-65	50415	500	400	65	1,2	3,02
ЛВС-400-65	50416	500	400	65	1,2	3,02
ЛВС-500-65	50417	500	500	65	1,2	3,30
ЛВС-500-65	50418	500	500	65	1,2	3,30
ЛВС-600-65	50419	500	600	65	1,2	3,59
ЛВС-600-65	50420	500	600	65	1,2	3,59

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм						
ЛВС-200-80	50421	500	200	80	1,2	2,68
ЛВС-200-80	50422	500	200	80	1,2	2,68
ЛВС-300-80	50423	500	300	80	1,2	2,97
ЛВС-300-80	50424	500	300	80	1,2	2,97
ЛВС-400-80	50425	500	400	80	1,2	3,25
ЛВС-400-80	50426	500	400	80	1,2	3,25
ЛВС-500-80	50427	500	500	80	1,2	3,54
ЛВС-500-80	50428	500	500	80	1,2	3,54
ЛВС-600-80	50429	500	600	80	1,2	3,83
ЛВС-600-80	50430	500	600	80	1,2	3,83

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм						
ЛВС-200-100	50431	500	200	100	1,2	3,00
ЛВС-200-100	50432	500	200	100	1,2	3,00
ЛВС-300-100	50433	500	300	100	1,2	3,28
ЛВС-300-100	50434	500	300	100	1,2	3,28
ЛВС-400-100	50435	500	400	100	1,2	3,57
ЛВС-400-100	50436	500	400	100	1,2	3,57
ЛВС-500-100	50437	500	500	100	1,2	3,86
ЛВС-500-100	50438	500	500	100	1,2	3,86
ЛВС-600-100	50439	500	600	100	1,2	4,14
ЛВС-600-100	50440	500	600	100	1,2	4,14

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

Угол Т-образный ЛЛТ 50; 65; 80; 100 мм /


Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Для соединения с прямой секцией лотка используются:
 - соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний ЛПН в комплекте с болтом М10х35.





Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм							
ЛЛТ-200-50	50501	1000	600	200	50	1,2	2,72
ЛЛТ-200-50	50502	1000	600	200	50	1,2	2,72
ЛЛТ-300-50	50503	1100	700	300	50	1,2	3,17
ЛЛТ-300-50	50504	1100	700	300	50	1,2	3,17
ЛЛТ-400-50	50505	1200	800	400	50	1,2	4,22
ЛЛТ-400-50	50506	1200	800	400	50	1,2	4,22
ЛЛТ-500-50	50507	1300	900	500	50	1,2	4,76
ЛЛТ-500-50	50508	1300	900	500	50	1,2	4,76
ЛЛТ-600-50	50509	1400	1000	600	50	1,2	5,30
ЛЛТ-600-50	50510	1400	1000	600	50	1,2	5,30
Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 65 мм							
ЛЛТ-200-65	50511	1000	600	200	65	1,2	3,70
ЛЛТ-200-65	50512	1000	600	200	65	1,2	3,70
ЛЛТ-300-65	50513	1100	700	300	65	1,2	4,20
ЛЛТ-300-65	50514	1100	700	300	65	1,2	4,20
ЛЛТ-400-65	50515	1200	800	400	65	1,2	4,70
ЛЛТ-400-65	50516	1200	800	400	65	1,2	4,70
ЛЛТ-500-65	50517	1300	900	500	65	1,2	5,20
ЛЛТ-500-65	50518	1300	900	500	65	1,2	5,20
ЛЛТ-600-65	50519	1400	1000	600	65	1,2	5,69
ЛЛТ-600-65	50520	1400	1000	600	65	1,2	5,69
Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 80 мм							
ЛЛТ-200-80	50521	1000	600	200	80	1,2	4,04
ЛЛТ-200-80	50522	1000	600	200	80	1,2	4,04
ЛЛТ-300-80	50523	1100	700	300	80	1,2	4,56
ЛЛТ-300-80	50524	1100	700	300	80	1,2	4,56
ЛЛТ-400-80	50525	1200	800	400	80	1,2	5,07
ЛЛТ-400-80	50526	1200	800	400	80	1,2	5,07
ЛЛТ-500-80	50527	1300	900	500	80	1,2	5,58
ЛЛТ-500-80	50528	1300	900	500	80	1,2	5,58
ЛЛТ-600-80	50529	1400	1000	600	80	1,2	6,10
ЛЛТ-600-80	50530	1400	1000	600	80	1,2	6,10
Тип	Арт.	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (C)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 100 мм							
ЛЛТ-200-100	50531	1000	600	200	100	1,2	4,50
ЛЛТ-200-100	50532	1000	600	200	100	1,2	4,50
ЛЛТ-300-100	50533	1100	700	300	100	1,2	5,03
ЛЛТ-300-100	50534	1100	700	300	100	1,2	5,03
ЛЛТ-400-100	50535	1200	800	400	100	1,2	5,57
ЛЛТ-400-100	50536	1200	800	400	100	1,2	5,57
ЛЛТ-500-100	50537	1300	900	500	100	1,2	6,10
ЛЛТ-500-100	50538	1300	900	500	100	1,2	6,10
ЛЛТ-600-100	50539	1400	1000	600	100	1,2	6,63
ЛЛТ-600-100	50540	1400	1000	600	100	1,2	6,63

горячее цинкование

холодное цинкование

/ Угол Х-образный для лотков ЛЛХ 50; 65; 80; 100 мм



Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Для соединения с прямой секцией лотка используются:
 - соединитель лотка ЛС с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний ЛПН в комплекте с болтом М10х35.

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг	Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм							Высота лотка 65 мм						
ЛЛХ-200-50	50601	1000	200	50	1,2	3,80	ЛЛХ-200-65	50611	1000	200	65	1,2	3,57
ЛЛХ-200-50	50602	1000	200	50	1,2	3,80	ЛЛХ-200-65	50612	1000	200	65	1,2	3,57
ЛЛХ-300-50	50603	1100	300	50	1,2	4,45	ЛЛХ-300-65	50613	1100	300	65	1,2	3,95
ЛЛХ-300-50	50604	1100	300	50	1,2	4,45	ЛЛХ-300-65	50614	1100	300	65	1,2	3,95
ЛЛХ-400-50	50605	1200	400	50	1,2	5,08	ЛЛХ-400-65	50615	1200	400	65	1,2	4,33
ЛЛХ-400-50	50606	1200	400	50	1,2	5,08	ЛЛХ-400-65	50616	1200	400	65	1,2	4,33
ЛЛХ-500-50	50607	1300	500	50	1,2	5,72	ЛЛХ-500-65	50617	1300	500	65	1,2	4,72
ЛЛХ-500-50	50608	1300	500	50	1,2	5,72	ЛЛХ-500-65	50618	1300	500	65	1,2	4,72
ЛЛХ-600-50	50609	1400	600	50	1,2	6,36	ЛЛХ-600-65	50619	1400	600	65	1,2	5,10
ЛЛХ-600-50	50610	1400	600	50	1,2	6,36	ЛЛХ-600-65	50620	1400	600	65	1,2	5,10
Высота лотка 80 мм							Высота лотка 100 мм						
ЛЛХ-200-80	50621	1000	200	80	1,2	3,96	ЛЛХ-200-100	50631	1000	200	100	1,2	4,48
ЛЛХ-200-80	50622	1000	200	80	1,2	3,96	ЛЛХ-200-100	50632	1000	200	100	1,2	4,48
ЛЛХ-300-80	50623	1100	300	80	1,2	4,34	ЛЛХ-300-100	50633	1100	300	100	1,2	4,87
ЛЛХ-300-80	50624	1100	300	80	1,2	4,34	ЛЛХ-300-100	50634	1100	300	100	1,2	4,87
ЛЛХ-400-80	50625	1200	400	80	1,2	4,73	ЛЛХ-400-100	50635	1200	400	100	1,2	5,25
ЛЛХ-400-80	50626	1200	400	80	1,2	4,73	ЛЛХ-400-100	50636	1200	400	100	1,2	5,25
ЛЛХ-500-80	50627	1300	500	80	1,2	5,11	ЛЛХ-500-100	50637	1300	500	100	1,2	5,63
ЛЛХ-500-80	50628	1300	500	80	1,2	5,11	ЛЛХ-500-100	50638	1300	500	100	1,2	5,63
ЛЛХ-600-80	50629	1400	600	80	1,2	5,49	ЛЛХ-600-100	50639	1400	600	100	1,2	6,02
ЛЛХ-600-80	50630	1400	600	80	1,2	5,49	ЛЛХ-600-100	50640	1400	600	100	1,2	6,02

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

/ Разделитель ЛР

Предназначен для разделения кабелей и линий с различными напряжением и функциями. Используется для установки в прямые секции лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм. Крепится к перемышкам лотка метизами М8 (поставляются в комплекте).

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛР-50	51001	3000	25	30	0,7	0,30
ЛР-65	51002	3000	25	45	0,7	0,38
ЛР-80	51003	3000	25	60	0,7	0,45
ЛР-100	51004	3000	25	80	0,7	0,57




/ Прижим лотка нижний ЛПН

Предназначен для крепления прямых секций лестничного лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм к полкам и консолям. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛПН-М10	51101	50	45	10	3	0,09



/ Соединитель лотка прямой ЛС

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛС-50	51301	200	15	45	1,2	0,16
ЛС-65	51302	200	15	60	1,2	0,23
ЛС-80	51303	200	15	75	1,2	0,26
ЛС-100	51304	200	15	95	1,2	0,30



/ Соединитель лотка шарнирный ЛСШ

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50; 65; 80; 100 мм между собой под углом от 0 до 90 градусов. Поставляется с комплектом метизов М8 в разобранном виде: отдельно 2 планки, отдельно метизы.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСШ-50	51401	155	20	45	1,2	0,16
ЛСШ-65	51402	152	20	60	1,2	0,23
ЛСШ-80	51403	152	20	75	1,2	0,26
ЛСШ-100	51404	152	20	95	1,2	0,30



/ Соединитель лотка угловой ЛУ

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм между собой под углом.

Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛУ-50	51701	200	20	45	1,2	0,24
ЛУ-65	51702	200	20	60	1,2	0,35
ЛУ-80	51703	200	20	75	1,2	0,39
ЛУ-100	51704	200	20	95	1,2	0,45



/ Соединитель лотка угловой торцевой ЛУТ

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50; 65; 80; 100 мм вертикально, для фиксации торца лотка к полу, потолку или к боковине другого лотка.

Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛУТ-50	51801	100	100	45	1,2	0,12
ЛУТ-65	51802	100	100	60	1,2	0,17
ЛУТ-80	51803	100	100	75	1,2	0,19
ЛУТ-100	51804	100	100	95	1,2	0,22



/ Крышка лотка ЛК


Предназначена для защиты кабеля от механических повреждений.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (Д)	Ширина, мм (Ш)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛК-200	51501	3000	206	12	0,7	1,24
ЛК-200	51502	3000	206	12	0,7	1,24
ЛК-300	51503	3000	306	12	1,0	2,56
ЛК-300	51504	3000	306	12	1,0	2,56
ЛК-400	51505	3000	406	12	1,0	3,34
ЛК-400	51506	3000	406	12	1,0	3,34
ЛК-500	51507	3000	506	12	1,0	4,12
ЛК-500	51508	3000	506	12	1,0	4,12
ЛК-600	51509	3000	606	12	1,0	4,90
ЛК-600	51510	3000	606	12	1,0	4,90

 горячее цинкование

 холодное цинкование



ЛЕСТНИЧНЫЙ ЛОТОК

Крышка лотка ЛКС /

Предназначена в основном для снижения снеговой нагрузки на лоток при уличном монтаже.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (Д)	Ширина, мм (Ш)	Высота, мм (С)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛКС-200	51511	2500	206	55	0,7	2,37
ЛКС-200	51512	2500	206	55	0,7	2,37
ЛКС-300	51513	2500	306	85	1,0	3,52
ЛКС-300	51514	2500	306	85	1,0	3,52
ЛКС-400	51515	2500	406	95	1,0	4,49
ЛКС-400	51516	2500	406	95	1,0	4,49
ЛКС-500	51517	2500	506	140	1,0	5,82
ЛКС-500	51518	2500	506	140	1,0	5,82
ЛКС-600	51519	2500	606	160	1,0	6,61
ЛКС-600	51520	2500	606	160	1,0	6,61



горячее цинкование

холодное цинкование

Прижим крышки ЛКП /

Предназначена для монтажа крышки на прямой секции лотка ЛЛП высотой 50; 65; 80; 100 мм. Прижим крепится к боковым стенкам лотка с помощью метизов М8.



Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (В)	Высота, мм (Н)	Вес, кг
ЛКП-50	51601	20	12	52	0,02
ЛКП-65	51602	20	12	67	0,02
ЛКП-80	51603	20	12	82	0,03
ЛКП-100	51604	20	12	102	0,06

Для получения подробной информации обращайтесь к нашему консультанту

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ

/ Прямая секция листового глухого лотка ЛГ 50; 80; 100 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.


Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Монтируются внутри и снаружи помещений.
- Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (B)	Выс., мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГ-200-50	60101	3000	200	50	1,0	1,83
ЛГ-200-50	60102	3000	200	50	1,0	1,83
ЛГ-300-50	60103	3000	300	50	1,0	3,43
ЛГ-300-50	60104	3000	300	50	1,0	3,43
ЛГ-400-50	60105	3000	400	50	1,0	4,23
ЛГ-400-50	60106	3000	400	50	1,0	4,23
ЛГ-500-50	60107	3000	500	50	1,0	5,03
ЛГ-500-50	60108	3000	500	50	1,0	5,03
ЛГ-600-50	60109	3000	600	50	1,0	5,87
ЛГ-600-50	60110	3000	600	50	1,0	5,87
Высота лотка 80 мм						
ЛГ-200-80	60201	3000	200	80	1,0	2,17
ЛГ-200-80	60202	3000	200	80	1,0	2,17
ЛГ-300-80	60203	3000	300	80	1,0	3,90
ЛГ-300-80	60204	3000	300	80	1,0	3,90
ЛГ-400-80	60205	3000	400	80	1,0	4,70
ЛГ-400-80	60206	3000	400	80	1,0	4,70
ЛГ-500-80	60207	3000	500	80	1,0	5,50
ЛГ-500-80	60208	3000	500	80	1,0	5,50
ЛГ-600-80	60209	3000	600	80	1,0	6,30
ЛГ-600-80	60210	3000	600	80	1,0	6,30
Высота лотка 100 мм						
ЛГ-200-100	60301	3000	200	100	1,0	3,43
ЛГ-200-100	60302	3000	200	100	1,0	3,43
ЛГ-300-100	60303	3000	300	100	1,0	4,20
ЛГ-300-100	60304	3000	300	100	1,0	4,20
ЛГ-400-100	60305	3000	400	100	1,0	5,03
ЛГ-400-100	60306	3000	400	100	1,0	5,03
ЛГ-500-100	60307	3000	500	100	1,0	5,87
ЛГ-500-100	60308	3000	500	100	1,0	5,87



- Высокая несущая способность.
- Крышка фиксируется на основании короба с помощью профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм.
- Толщина стали – 1,0 мм согласно требований ГОСТ 20783-81 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование, нержавеющая сталь изготавливается под заказ.

Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛС с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВЫЙ

Прямая секция листового перфорированного лотка ЛП 50; 80; 100 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Монтируются внутри и снаружи помещений.
- Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (B)	Выс., мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛП-200-50	60401	3000	200	50	1,0	1,67
ЛП-200-50	60402	3000	200	50	1,0	1,67
ЛП-300-50	60403	3000	300	50	1,0	3,10
ЛП-300-50	60404	3000	300	50	1,0	3,10
ЛП-400-50	60405	3000	400	50	1,0	3,60
ЛП-400-50	60406	3000	400	50	1,0	3,60
ЛП-500-50	60407	3000	500	50	1,0	4,27
ЛП-500-50	60408	3000	500	50	1,0	4,27
ЛП-600-50	60409	3000	600	50	1,0	5,00
ЛП-600-50	60410	3000	600	50	1,0	5,00
Высота лотка 80 мм						
ЛП-200-80	60501	3000	200	80	1,0	1,97
ЛП-200-80	60502	3000	200	80	1,0	1,97
ЛП-300-80	60503	3000	300	80	1,0	3,50
ЛП-300-80	60504	3000	300	80	1,0	3,50
ЛП-400-80	60505	3000	400	80	1,0	4,03
ЛП-400-80	60506	3000	400	80	1,0	4,03
ЛП-500-80	60507	3000	500	80	1,0	4,70
ЛП-500-80	60508	3000	500	80	1,0	4,70
ЛП-600-80	60509	3000	600	80	1,0	5,40
ЛП-600-80	60510	3000	600	80	1,0	5,40
Высота лотка 100 мм						
ЛП-200-100	60601	3000	200	100	1,0	3,10
ЛП-200-100	60602	3000	200	100	1,0	3,10
ЛП-300-100	60603	3000	300	100	1,0	3,60
ЛП-300-100	60604	3000	300	100	1,0	3,60
ЛП-400-100	60605	3000	400	100	1,0	4,30
ЛП-400-100	60606	3000	400	100	1,0	4,30
ЛП-500-100	60607	3000	500	100	1,0	5,00
ЛП-500-100	60608	3000	500	100	1,0	5,00



- Высокая несущая способность.
- Лотки шириной 300–400 мм усилены дополнительными ребрами жесткости по основанию лотка.
- Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм.
- Толщина стали – 1,0 мм согласно требованиям ГОСТ Р 52868-2007 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование, нержавеющая сталь изготавливается под заказ.



Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛС с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШ с комплектом метизов М8.

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ

/ Угол горизонтальный 90° ЛГП



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости. Материал – сталь 08пс. Стандартное исполнение:

горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						

ЛГП-200-50	60701	410	200	50	1,0	1,14
ЛГП-200-50	60702	410	200	50	1,0	1,14
ЛГП-300-50	60703	510	300	50	1,0	1,70
ЛГП-300-50	60704	510	300	50	1,0	1,70
ЛГП-400-50	60705	610	400	50	1,0	2,37
ЛГП-400-50	60706	610	400	50	1,0	2,37
ЛГП-500-50	60707	710	500	50	1,0	5,54
ЛГП-500-50	60708	710	500	50	1,0	5,54
ЛГП-600-50	60709	810	600	50	1,0	7,30
ЛГП-600-50	60710	810	600	50	1,0	7,30

Высота лотка 80 мм						
--------------------	--	--	--	--	--	--

ЛГП-200-80	60711	410	200	80	1,0	1,30
ЛГП-200-80	60712	410	200	80	1,0	1,30
ЛГП-300-80	60713	510	300	80	1,0	1,89
ЛГП-300-80	60714	510	300	80	1,0	1,89
ЛГП-400-80	60715	610	400	80	1,0	2,61
ЛГП-400-80	60716	610	400	80	1,0	2,61
ЛГП-500-80	60717	710	500	80	1,0	5,82
ЛГП-500-80	60718	710	500	80	1,0	5,82
ЛГП-600-80	60719	810	600	80	1,0	7,62
ЛГП-600-80	60720	810	600	80	1,0	7,62



Высота лотка 100 мм						
---------------------	--	--	--	--	--	--

ЛГП-200-100	60721	410	200	100	1,0	1,53
ЛГП-200-100	60722	410	200	100	1,0	1,53
ЛГП-300-100	60723	510	300	100	1,0	2,15
ЛГП-300-100	60724	510	300	100	1,0	2,15
ЛГП-400-100	60725	610	400	100	1,0	2,89
ЛГП-400-100	60726	610	400	100	1,0	2,89
ЛГП-500-100	60727	710	500	100	1,0	6,13
ЛГП-500-100	60728	710	500	100	1,0	6,13

горячее цинкование

холодное цинкование

/ Угол вертикальный, подъем 90° ЛПП



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вверх. Материал – сталь 08пс. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						

ЛПП-200-50	60801	425	200	50	1,0	1,22
ЛПП-200-50	60802	425	200	50	1,0	1,22
ЛПП-300-50	60803	525	300	50	1,0	1,66
ЛПП-300-50	60804	525	300	50	1,0	1,66
ЛПП-400-50	60805	625	400	50	1,0	1,98
ЛПП-400-50	60806	625	400	50	1,0	1,98
ЛПП-500-50	60807	725	500	50	1,0	2,29
ЛПП-500-50	60808	725	500	50	1,0	2,29
ЛПП-600-50	60809	825	600	50	1,0	2,66
ЛПП-600-50	60810	825	600	50	1,0	2,66

Высота лотка 80 мм						
--------------------	--	--	--	--	--	--



ЛПП-200-80	60811	425	200	80	1,0	1,45
ЛПП-200-80	60812	425	200	80	1,0	1,45
ЛПП-300-80	60813	525	300	80	1,0	1,93
ЛПП-300-80	60814	525	300	80	1,0	1,93
ЛПП-400-80	60815	625	400	80	1,0	2,29
ЛПП-400-80	60816	625	400	80	1,0	2,29
ЛПП-500-80	60817	725	500	80	1,0	2,62
ЛПП-500-80	60818	725	500	80	1,0	2,62
ЛПП-600-80	60819	825	600	80	1,0	3,03
ЛПП-600-80	60820	825	600	80	1,0	3,03

Высота лотка 100 мм						
---------------------	--	--	--	--	--	--

ЛПП-200-100	60821	425	200	100	1,0	1,72
ЛПП-200-100	60822	425	200	100	1,0	1,72
ЛПП-300-100	60823	525	300	100	1,0	2,22
ЛПП-300-100	60824	525	300	100	1,0	2,22
ЛПП-400-100	60825	625	400	100	1,0	2,61
ЛПП-400-100	60826	625	400	100	1,0	2,61
ЛПП-500-100	60827	725	500	100	1,0	2,99
ЛПП-500-100	60828	725	500	100	1,0	2,99

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ

/ Угол вертикальный, спуск 90° ЛГВС / Угол Т-образный ЛГТ





Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз. Материал – сталь 08пс. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование, нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГВС-200-50	60901	263	200	50	1,0	1,22
ЛГВС-200-50	60902	263	200	50	1,0	1,22
ЛГВС-300-50	60903	263	300	50	1,0	1,68
ЛГВС-300-50	60904	263	300	50	1,0	1,68
ЛГВС-400-50	60905	263	400	50	1,0	1,99
ЛГВС-400-50	60906	263	400	50	1,0	1,99
ЛГВС-500-50	60907	263	500	50	1,0	2,32
ЛГВС-500-50	60908	263	500	50	1,0	2,32
ЛГВС-600-50	60909	263	600	50	1,0	2,68
ЛГВС-600-50	60310	263	600	50	1,0	2,68
Высота лотка 80 мм						
ЛГВС-200-80	60911	293	200	80	1,0	1,45
ЛГВС-200-80	60912	293	200	80	1,0	1,45
ЛГВС-300-80	60913	293	300	80	1,0	1,97
ЛГВС-300-80	60914	293	300	80	1,0	1,97
ЛГВС-400-80	60915	293	400	80	1,0	2,31
ЛГВС-400-80	60916	293	400	80	1,0	2,31
ЛГВС-500-80	60917	293	500	80	1,0	2,65
ЛГВС-500-80	60918	293	500	80	1,0	2,65
ЛГВС-600-80	60919	293	600	80	1,0	3,06
ЛГВС-600-80	60920	293	600	80	1,0	3,06
Высота лотка 100 мм						
ЛГВС-200-100	60921	313	200	100	1,0	1,72
ЛГВС-200-100	60922	313	200	100	1,0	1,72
ЛГВС-300-100	60923	313	300	100	1,0	2,28
ЛГВС-300-100	60924	313	300	100	1,0	2,28
ЛГВС-400-100	60925	313	400	100	1,0	2,63
ЛГВС-400-100	60926	313	400	100	1,0	2,63
ЛГВС-500-100	60927	313	500	100	1,0	3,02
ЛГВС-500-100	60928	313	500	100	1,0	3,02



Назначение



Применяется для разветвления кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости. Материал – сталь 08пс. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм							
ЛГТ-200-50	61101	629	416	200	50	1,0	2,72
ЛГТ-200-50	61102	629	416	200	50	1,0	2,72
ЛГТ-300-50	61103	729	516	300	50	1,0	4,15
ЛГТ-300-50	61104	729	516	300	50	1,0	4,15
ЛГТ-400-50	61105	829	616	400	50	1,0	5,89
ЛГТ-400-50	61106	829	616	400	50	1,0	5,89
ЛГТ-500-50	61107	929	716	500	50	1,0	7,92
ЛГТ-500-50	61108	929	716	500	50	1,0	7,92
ЛГТ-600-50	61109	1029	816	600	50	1,0	10,30
ЛГТ-600-50	61110	1029	816	600	50	1,0	10,30
Высота лотка 80 мм							
ЛГТ-200-80	61111	629	416	200	80	1,0	2,91
ЛГТ-200-80	61112	629	416	200	80	1,0	2,91
ЛГТ-300-80	61113	729	516	300	80	1,0	4,36
ЛГТ-300-80	61114	729	516	300	80	1,0	4,36
ЛГТ-400-80	61115	829	616	400	80	1,0	6,12
ЛГТ-400-80	61116	829	616	400	80	1,0	6,12
ЛГТ-500-80	61117	929	716	500	80	1,0	8,19
ЛГТ-500-80	61118	929	716	500	80	1,0	8,19
ЛГТ-600-80	61119	1029	816	600	80	1,0	10,59
ЛГТ-600-80	61120	1029	816	600	80	1,0	10,59
Высота лотка 100 мм							
ЛГТ-200-100	61121	629	416	200	100	1,0	3,22
ЛГТ-200-100	61122	629	416	200	100	1,0	3,22
ЛГТ-300-100	61123	729	516	300	100	1,0	4,69
ЛГТ-300-100	61124	729	516	300	100	1,0	4,69
ЛГТ-400-100	61125	829	616	400	100	1,0	6,47
ЛГТ-400-100	61126	829	616	400	100	1,0	6,47
ЛГТ-500-100	61127	929	716	500	100	1,0	8,56
ЛГТ-500-100	61128	929	716	500	100	1,0	8,56

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВЫЙ

Угол Х-образный ЛГХ



Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости. Материал – сталь 08пс. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Материал – сталь 08пс. Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ. Крышка фиксируется на основании лотка посредством профилированного замка. Секции поставляются в комплекте с крышками.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГХ-200-50	61201	263	200	50	1,0	3,28
ЛГХ-200-50	61202	263	200	50	1,0	3,28
ЛГХ-300-50	61203	263	300	50	1,0	4,84
ЛГХ-300-50	61204	263	300	50	1,0	4,84
ЛГХ-400-50	61205	263	400	50	1,0	6,71
ЛГХ-400-50	61206	263	400	50	1,0	6,71
ЛГХ-500-50	61207	263	500	50	1,0	8,84
ЛГХ-500-50	61208	263	500	50	1,0	8,84
ЛГХ-600-50	61209	263	600	50	1,0	11,33
ЛГХ-600-50	61210	263	600	50	1,0	11,33
Высота лотка 80 мм						
ЛГХ-200-80	61211	293	200	80	1,0	3,44
ЛГХ-200-80	61212	293	200	80	1,0	3,44
ЛГХ-300-80	61213	293	300	80	1,0	5,00
ЛГХ-300-80	61214	293	300	80	1,0	5,00
ЛГХ-400-80	61215	293	400	80	1,0	6,87
ЛГХ-400-80	61216	293	400	80	1,0	6,87
ЛГХ-500-80	61217	293	500	80	1,0	9,02
ЛГХ-500-80	61218	293	500	80	1,0	9,02
ЛГХ-600-80	61219	293	600	80	1,0	11,52
ЛГХ-600-80	61220	293	600	80	1,0	11,52
Высота лотка 100 мм						
ЛГХ-200-100	61221	313	200	100	1,0	3,80
ЛГХ-200-100	61222	313	200	100	1,0	3,80
ЛГХ-300-100	61223	313	300	100	1,0	5,36
ЛГХ-300-100	61224	313	300	100	1,0	5,36
ЛГХ-400-100	61225	313	400	100	1,0	7,23
ЛГХ-400-100	61226	313	400	100	1,0	7,23
ЛГХ-500-100	61227	313	500	100	1,0	9,39
ЛГХ-500-100	61228	313	500	100	1,0	9,39

Крышка ЛГК



Назначение

Для обеспечения класса защиты IP20.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Монтируется без инструмента на основание лотка.
- Длина прямой секции 3000 мм.
- Толщина стали – 1,0 мм согласно требований ГОСТ Р 52868-2007 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08пс.
- Стандартное исполнение: горячее цинкование, холодное цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛГК-200	61301	3000	200	16	1,0	1,13
ЛГК-200	61302	3000	200	16	1,0	1,13
ЛГК-300	61303	3000	300	16	1,0	1,63
ЛГК-300	61304	3000	300	16	1,0	1,63
ЛГК-400	61305	3000	400	16	1,0	2,80
ЛГК-400	61306	3000	400	16	1,0	2,80
ЛГК-500	61307	3000	500	16	1,0	3,47
ЛГК-500	61308	3000	500	16	1,0	3,47
ЛГК-600	61309	3000	600	16	1,0	4,10
ЛГК-600	61310	3000	600	16	1,0	4,10

Для дополнительной фиксации крышки короба применяются дополнительные фиксаторы. Они необходимы в случае уличного монтажа, в особо ветреных районах, для защиты от вандализма.

горячее цинкование

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ ЗАМКОВОЙ

/ Разделитель ЛР

Предназначен для обеспечения электромагнитной совместимости кабелей разных типов. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛР-50	61401	3000	30	45	1,0	0,6
ЛР-80	61402	3000	30	75	1,0	0,8
ЛР-100	61403	3000	30	95	1,0	1,0



/ Соединитель лотка СЛГ

Предназначен для соединения прямых секций между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
СЛГ-200	61501	200	200	35	1,5	0,60
СЛГ-300	61502	200	300	35	1,5	0,90
СЛГ-400	61503	200	400	35	1,5	1,10
СЛГ-500	61504	200	500	35	1,5	1,40



/ Соединитель лотка ЛС

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50 мм и 100 мм между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛС-35	61601	200	20	35	1,2	0,1
ЛС-100	61602	200	20	95	1,2	0,2



/ Соединитель лотка шарнирный ЛСШ

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50 мм и 100 мм между собой под углом от 0 до 90 градусов. Поставляется с комплектом метизов М8. Поставляется в разобранном виде: отдельно 2 планки, отдельно метизы.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСШ-50	61701	150	-	30	1,2	0,24
ЛСШ-100	61702	200	-	95	1,5	0,54



/ Прямая секция листового лотка ЛГВ 50; 100; 200 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Монтируются внутри и снаружи помещений.
- Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (B)	Выс., мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГВ-200-50	63101	3000	200	50	1,5	3,50
ЛГВ-200-50	63102	3000	200	50	2,0	5,20
ЛГВ-300-50	63103	3000	300	50	1,5	5,90
ЛГВ-300-50	63104	3000	300	50	2,0	6,80
ЛГВ-400-50	63105	3000	400	50	1,5	6,20
ЛГВ-400-50	63106	3000	400	50	2,0	8,50
ЛГВ-500-50	63107	3000	500	50	1,5	7,66
ЛГВ-500-50	63108	3000	500	50	2,0	10,10
ЛГВ-600-50	63109	3000	600	50	1,5	8,90
ЛГВ-600-50	63110	3000	600	50	2,0	11,70
Высота лотка 100 мм						
ЛГВ-200-100	63201	3000	200	100	1,5	5,19
ЛГВ-200-100	63202	3000	200	100	2,0	6,80
ЛГВ-300-100	63203	3000	300	100	1,5	6,42
ЛГВ-300-100	63204	3000	300	100	2,0	8,50
ЛГВ-400-100	63205	3000	400	100	1,5	7,66
ЛГВ-400-100	63206	3000	400	100	2,0	10,10
ЛГВ-500-100	63207	3000	500	100	1,5	8,89
ЛГВ-500-100	63208	3000	500	100	2,0	11,70
ЛГВ-600-100	63209	3000	600	100	1,5	10,13
ЛГВ-600-100	63210	3000	600	100	2,0	13,30
Высота лотка 200 мм						
ЛГВ-200-200	63301	3000	200	200	1,5	7,66
ЛГВ-200-200	63302	3000	200	200	2,0	10,10
ЛГВ-300-200	63303	3000	300	200	1,5	8,89
ЛГВ-300-200	63304	3000	300	200	2,0	11,70
ЛГВ-400-200	63305	3000	400	200	1,5	10,13
ЛГВ-400-200	63306	3000	400	200	2,0	13,30
ЛГВ-500-200	63307	3000	500	200	1,5	11,37
ЛГВ-500-200	63308	3000	500	200	2,0	14,90
ЛГВ-600-200	63309	3000	600	200	1,5	12,60
ЛГВ-600-200	63310	3000	600	200	2,0	16,60



- Высокая несущая способность.
- Крышка фиксируется на основании короба с помощью профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм.
- Толщина стали – 1,5 и 2,0 мм согласно требованиям ГОСТ 20783-81 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08пс, Ст3.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование. Нержавеющая сталь изготавливается под заказ.

Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛСВ с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШВ с комплектом метизов М8.

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ

Прямая секция листового лотка ЛПВ 50; 100; 200 мм

Назначение

Прокладка кабельных линий в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Основные отличия

- Монтируются внутри и снаружи помещений.
- Применяются в гражданском и промышленном строительстве. Используются в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической и пищевой промышленности.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Шир., мм (B)	Выс., мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛПВ-200-50	63401	3000	200	50	1,5	3,15
ЛПВ-200-50	63402	3000	200	50	2,0	4,69
ЛПВ-300-50	63403	3000	300	50	1,5	5,31
ЛПВ-300-50	63404	3000	300	50	2,0	6,15
ЛПВ-400-50	63405	3000	400	50	1,5	5,58
ЛПВ-400-50	63406	3000	400	50	2,0	7,61
ЛПВ-500-50	63407	3000	500	50	1,5	6,89
ЛПВ-500-50	63408	3000	500	50	2,0	9,08
ЛПВ-600-50	63409	3000	600	50	1,5	8,00
ЛПВ-600-50	63410	3000	600	50	2,0	10,55
Высота лотка 100 мм						
ЛПВ-200-100	63501	3000	200	100	1,5	4,67
ЛПВ-200-100	63502	3000	200	100	2,0	5,80
ЛПВ-300-100	63503	3000	300	100	1,5	5,78
ЛПВ-300-100	63504	3000	300	100	2,0	7,62
ЛПВ-400-100	63505	3000	400	100	1,5	6,89
ЛПВ-400-100	63506	3000	400	100	2,0	8,58
ЛПВ-500-100	63507	3000	500	100	1,5	8,00
ЛПВ-500-100	63508	3000	500	100	2,0	9,96
ЛПВ-600-100	63509	3000	600	100	1,5	9,12
ЛПВ-600-100	63510	3000	600	100	2,0	11,35
Высота лотка 200 мм						
ЛПВ-200-200	63601	3000	200	200	1,5	6,89
ЛПВ-200-200	63602	3000	200	200	2,0	8,58
ЛПВ-300-200	63603	3000	300	200	1,5	8,00
ЛПВ-300-200	63604	3000	300	200	2,0	9,96
ЛПВ-400-200	63605	3000	400	200	1,5	9,12
ЛПВ-400-200	63606	3000	400	200	2,0	11,35
ЛПВ-500-200	63607	3000	500	200	1,5	10,23
ЛПВ-500-200	63608	3000	500	200	2,0	12,73
ЛПВ-600-200	63609	3000	600	200	1,5	11,34
ЛПВ-600-200	63610	3000	600	200	2,0	14,11





- Высокая несущая способность.
- Крышка фиксируется на основании короба с помощью профилированного замка.
- Длина прямой секции – 3000 мм. Толщина стали – 1,5 и 2,0 мм согласно требований ГОСТ 20783-81 к интенсивности распределенной нагрузки.
- Материал – сталь 08пс, Ст3.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Используемые метизы: М8. Для соединения между собой применяются соединители ЛСВ с комплектом метизов М8; соединитель лотка шарнирный ЛСШВ с комплектом метизов М8.

холодное цинкование

/ Угол горизонтальный 90° ЛГПВ



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Особенности:



- Материал – сталь 08пс.
- Поставляется в комплекте с крышкой, креплением крышки, соединителями, метизами.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГПВ-200-50	64401	425	200	50	1,5	3,07
ЛГПВ-300-50	64402	525	300	50	1,5	5,01
ЛГПВ-400-50	64403	625	400	50	1,5	7,42
ЛГПВ-500-50	64404	725	500	50	1,5	10,31
ЛГПВ-600-50	64405	825	600	50	1,5	13,66
Высота лотка 100 мм						
ЛГПВ-200-100	64406	425	200	100	1,5	3,54
ЛГПВ-300-100	64407	525	300	100	1,5	5,60
ЛГПВ-400-100	64408	625	400	100	1,5	8,13
ЛГПВ-500-100	64409	725	500	100	1,5	11,19
ЛГПВ-600-100	64410	825	600	100	1,5	14,66
Высота лотка 200 мм						
ЛГПВ-200-200	64411	425	200	200	1,5	4,54
ЛГПВ-300-200	64412	525	300	200	1,5	6,83
ЛГПВ-400-200	64413	625	400	200	1,5	9,60
ЛГПВ-500-200	64414	725	500	200	1,5	12,90
ЛГПВ-600-200	64415	825	600	200	1,5	16,61

холодное цинкование

/ Угол вертикальный, подъём 90° ЛППВ



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вверх.

Особенности:

- Материал – сталь 08пс.
- Поставляется в комплекте с крышкой, креплением крышки, соединителями, метизами.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.



Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛППВ-200-50	64501	425	200	50	1,5	1,42
ЛППВ-300-50	64502	525	300	50	1,5	1,95
ЛППВ-400-50	64503	625	400	50	1,5	2,48
ЛППВ-500-50	64504	725	500	50	1,5	3,01
ЛППВ-600-50	64505	825	600	50	1,5	3,54
Высота лотка 100 мм						
ЛППВ-200-100	64506	425	200	100	1,5	1,95
ЛППВ-300-100	64507	525	300	100	1,5	2,60
ЛППВ-400-100	64508	625	400	100	1,5	3,24
ЛППВ-500-100	64509	725	500	100	1,5	3,83
ЛППВ-600-100	64510	825	600	100	1,5	4,48
Высота лотка 200 мм						
ЛППВ-200-200	64511	425	200	200	1,5	3,36
ЛППВ-300-200	64512	525	300	200	1,5	4,13
ЛППВ-400-200	64513	625	400	200	1,5	4,95
ЛППВ-500-200	64514	725	500	200	1,5	5,77
ЛППВ-600-200	64515	825	600	200	1,5	6,60

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ

/ Угол вертикальный, спуск 90° ЛГВВ



Назначение

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз.

Особенности:



- Материал – сталь 08пс.
- Поставляется в комплекте с крышкой, креплением крышки, соединителями, метизами.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГВВ-200-50	64601	425	200	50	1,5	1,36
ЛГВВ-300-50	64602	525	300	50	1,5	1,89
ЛГВВ-400-50	64603	625	400	50	1,5	2,42
ЛГВВ-500-50	64604	725	500	50	1,5	3,01
ЛГВВ-600-50	64605	825	600	50	1,5	3,54
Высота лотка 100 мм						
ЛГВВ-200-100	64606	425	200	100	1,5	1,95
ЛГВВ-300-100	64607	525	300	100	1,5	2,54
ЛГВВ-400-100	64608	625	400	100	1,5	3,18
ЛГВВ-500-100	64609	725	500	100	1,5	3,83
ЛГВВ-600-100	64610	825	600	100	1,5	4,42
Высота лотка 200 мм						
ЛГВВ-200-200	64611	425	200	200	1,5	3,30
ЛГВВ-300-200	64612	525	300	200	1,5	4,13
ЛГВВ-400-200	64613	625	400	200	1,5	4,89
ЛГВВ-500-200	64614	725	500	200	1,5	5,72
ЛГВВ-600-200	64615	825	600	200	1,5	6,54

холодное цинкование

/ Угол Т-образный ЛГТВ



Назначение

Применяется для разветвления кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Особенности:



- Материал – сталь 08пс.
- Поставляется в комплекте с крышкой, креплением крышки, соединителями, метизами.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Длина, мм (D)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм							
ЛГТВ-200-50	64701	650	425	200	50	1,5	3,71
ЛГТВ-300-50	64702	750	525	300	50	1,5	5,89
ЛГТВ-400-50	64703	850	625	400	50	1,5	8,48
ЛГТВ-500-50	64704	950	725	500	50	1,5	11,60
ЛГТВ-600-50	64705	1050	825	600	50	1,5	15,14
Высота лотка 100 мм							
ЛГТВ-200-100	64706	650	425	200	100	1,5	4,19
ЛГТВ-300-100	64707	750	525	300	100	1,5	6,42
ЛГТВ-400-100	64708	850	625	400	100	1,5	9,13
ЛГТВ-500-100	64709	950	725	500	100	1,5	12,25
ЛГТВ-600-100	64710	1050	825	600	100	1,5	15,90
Высота лотка 200 мм							
ЛГТВ-200-200	64711	650	425	200	200	1,5	5,19
ЛГТВ-300-200	64712	750	525	300	200	1,5	7,54
ЛГТВ-400-200	64713	850	625	400	200	1,5	10,31
ЛГТВ-500-200	64714	950	725	500	200	1,5	13,60
ЛГТВ-600-200	64715	1050	825	600	200	1,5	17,37

холодное цинкование

/ Угол Х-образный ЛГХВ



Назначение

- Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости.

Особенности:

- Материал – сталь 08пс.
- Поставляется в комплекте с крышкой, креплением крышки, соединителями, метизами.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
ЛГХВ-200-50	64801	650	200	50	1,5	4,42
ЛГХВ-300-50	64802	750	300	50	1,5	6,78
ЛГХВ-400-50	64803	850	400	50	1,5	9,60
ЛГХВ-500-50	64804	950	500	50	1,5	12,90
ЛГХВ-600-50	64805	1050	600	50	1,5	16,67
Высота лотка 100 мм						
ЛГХВ-200-100	64806	650	200	100	1,5	4,89
ЛГХВ-300-100	64807	750	300	100	1,5	7,25
ЛГХВ-400-100	64808	850	400	100	1,5	10,07
ЛГХВ-500-100	64809	950	500	100	1,5	13,37
ЛГХВ-600-100	64810	1050	600	100	1,5	17,14
Высота лотка 200 мм						
ЛГХВ-200-200	64811	650	200	200	1,5	5,83
ЛГХВ-300-200	64812	750	300	200	1,5	8,19
ЛГХВ-400-200	64813	850	400	200	1,5	11,01
ЛГХВ-500-200	64814	950	500	200	1,5	14,31
ЛГХВ-600-200	64815	1050	600	200	1,5	18,08

холодное цинкование

/ Крышка ЛГКВ



Назначение

Используется как защита от механических повреждений и как защита от пыли.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Изготовлена из стали толщиной 1,5 мм.
- Поставляется в комплекте с фиксаторами крышки.
- Длина прямой секции – 3000 мм.
- Материал – сталь 08пс, Ст3.
- Стандартное исполнение: холодное цинкование. Горячее цинкование и нержавеющая сталь изготавливаются под заказ.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛГКВ-200	65301	3000	200	15	1,5	2,80
ЛГКВ-300	65302	3000	300	15	1,5	4,40
ЛГКВ-400	65303	3000	400	15	1,5	5,30
ЛГКВ-500	65304	3000	500	15	1,5	6,50
ЛГКВ-600	65305	3000	600	15	1,5	7,70

холодное цинкование

ЛОТОК ЛИСТОВОЙ

/ Соединитель лотка ЛСВ

Предназначен для соединения прямых секций лотка высотой 50, 100, 200 мм между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСВ-50	66601	200	20	45	1,5	0,17
ЛСВ-100	66602	200	20	95	1,5	0,22
ЛСВ-200	66603	200	20	195	1,5	0,52



/ Соединитель лотка СЛГВ

Предназначен для соединения прямых секций между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
Высота лотка 50 мм						
СЛГВ-200-50	66501	200	200	50	1,5	0,73
СЛГВ-300-50	66502	200	300	50	1,5	0,97
СЛГВ-400-50	66503	200	400	50	1,5	1,22
СЛГВ-500-50	66504	200	500	50	1,5	1,46
СЛГВ-600-50	66505	200	600	50	1,5	1,70
Высота лотка 100 мм						
СЛГВ-200-100	66506	200	200	100	1,5	0,97
СЛГВ-300-100	66507	200	300	100	1,5	1,22
СЛГВ-400-100	66508	200	400	100	1,5	1,46
СЛГВ-500-100	66509	200	500	100	1,5	1,70
СЛГВ-600-100	66510	200	600	100	1,5	1,95
Высота лотка 200 мм						
СЛГВ-200-200	66511	200	200	200	1,5	1,46
СЛГВ-300-200	66512	200	300	200	1,5	1,70
СЛГВ-400-200	66513	200	400	200	1,5	1,95
СЛГВ-500-200	66514	200	500	200	1,5	2,20
СЛГВ-600-200	66515	200	600	200	1,5	2,40



/ Соединитель лотка шарнирный ЛСШВ

Предназначен для соединения прямых секций высотой 50, 100, 200 мм между собой под углом от 0 до 90°. Поставляется с комплектом метизов М8 в разобранном виде: отдельно 2 планки, отдельно метизы.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛСШВ-50	66701	150	-	46	1,5	0,24
ЛСШВ-100	66702	200	-	95	1,5	0,54
ЛСШВ-200	66703	300	-	160	1,5	1,10



/ Разделитель ЛРВ

Предназначен для обеспечения электромагнитной совместимости кабелей разного типа. Поставляется с комплектом метизов М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес м/п, кг
ЛРВ-50	66801	3000	30	45	1,0	0,6
ЛРВ-100	66802	3000	30	95	1,0	1,0
ЛРВ-200	66803	3000	30	195	1,2	2,1




/ Фиксатор крышки ЛФК

Для дополнительной фиксации крышки лотка применяются дополнительные фиксаторы крышки ЛФК. Это позволяет использовать лотки при вертикальном монтаже, при горизонтальном монтаже в особо ветреных местах, а также обеспечивает защиту от вандализма. Фиксатор крышки ЛФК используется в лотках сечением от 200 мм.

На крышку длиной 3000 мм требуется 6 фиксаторов.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛФК	66901	50	15	2,5	1,5	0,01



/ Фиксатор крышки ЛПК

Фиксатор крышки ЛПК применяется для особо ветреных мест и при монтаже, где не требуется быстрый демонтаж крышки. На крышку 3000 мм требуется 4 фиксатора.


Фиксатор крышки ЛПК крепится на болты соединителей.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм (L)	Ширина, мм (B)	Высота, мм (H)	Толщина, мм	Вес, кг
ЛПК-50	66902	-	30	35	1,5	0,01
ЛПК-100	66903	-	30	65	1,5	0,02
ЛПК-200	66904	-	30	115	1,5	0,03



Прямая секция кабельроста КР



Кабельросты – это металлические конструкции нового поколения. Повышенная несущая способность при низкой металлоемкости обеспечивает оптимальную цену за высокое качество. Используя кабельрост при перекрытии расстояний более 6 метров, вы получаете продукт с повышенной прочностью не за счет увеличенной толщины металла, а за счет особой формы профиля. Результат: меньше расход металла и ниже цена при высоких несущих характеристиках.

Назначение

Прокладка проводов в кабельных эстакадах и в тоннелях, внутри помещений, где расстояние между опорами может достигать 6 метров, где требуется высокая нагрузка на лоток, на улице при высокой снеговой нагрузке.

Основные особенности:


- кабельросты изготавливаются для всех климатических зон и всех климатических исполнений;
- применяются в промышленном строительстве;
- применяются специальные решения для уменьшения снеговой нагрузки;
- кабельрост для больших пролетов используется в коррозионных и агрессивных средах, на нефтехимических предприятиях, газовой, химической и металлургической промышленности;
- высокая несущая способность;
- расстояние между опорами до 6 метров включительно.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.

Длина прямой секции – 3000 мм. Длина секции 6000 мм изготавливается под заказ. В качестве несущих перемычек применяется С-профиль толщиной 2 мм. Расстояние между перемычками – 500 мм.

Прямая секция КР-100



Технические характеристики

Тип	Артикул	Макс. нагрузка, кН/м		Длина, мм (L)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (H)	Вес м/п, кг
		3 м	6 м				
КР-200-100	70101	2,35	0,63	3000	264	100	5,67
КР-200-100	70102			3000	264	100	5,67
КР-300-100	70103			3000	364	100	6,00
КР-300-100	70104			3000	364	100	6,00
КР-400-100	70105			3000	464	100	6,33
КР-400-100	70106			3000	464	100	6,33
КР-500-100	70107			3000	564	100	6,67
КР-500-100	70108			3000	564	100	6,67
КР-600-100	70109			3000	664	100	7,00
КР-600-100	70110			3000	664	100	7,00

горячее цинкование

холодное цинкование

Прямая секция КР-150

Технические характеристики

Тип	Артикул	Макс. нагрузка, кН/м		Длина, мм (L)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (H)	Вес м/п, кг
		3 м	6 м				
КР-200-150	70111	4,14	1,04	3000	264	150	7,17
КР-200-150	70112			3000	264	150	7,17
КР-300-150	70113			3000	364	150	7,50
КР-300-150	70114			3000	364	150	7,50
КР-400-150	70115			3000	464	150	7,83
КР-400-150	70116			3000	464	150	7,83
КР-500-150	70117			3000	564	150	8,17
КР-500-150	70118			3000	564	150	8,17
КР-600-150	70119			3000	664	150	8,50
КР-600-150	70120			3000	664	150	8,50

Прямая секция КР-200

Технические характеристики

Тип	Артикул	Макс. нагрузка, кН/м		Длина, мм (L)	Ширина, мм (A)	Высота, мм (H)	Вес м/п, кг
		3 м	6 м				
КР-200-200	70121	2,59	1,32	3000	264	200	8,50
КР-200-200	70122			3000	264	200	8,50
КР-300-200	70123			3000	364	200	8,83
КР-300-200	70124			3000	364	200	8,83
КР-400-200	70125			3000	464	200	9,17
КР-400-200	70126			3000	464	200	9,17
КР-500-200	70127			3000	564	200	9,50
КР-500-200	70128			3000	564	200	9,50
КР-600-200	70129			3000	664	200	9,83
КР-600-200	70130			3000	664	200	9,83

Используемые метизы: М8.

Для соединения между собой используются соединители КРСР с комплектом метизов М8, соединитель лотка шарнирный КРСШ с комплектом метизов М8.

Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М10х35.

Кабельрост нестандартной высоты и ширины изготавливается под заказ.

горячее цинкование

холодное цинкование

График зависимости удельной нагрузки от расстояния между опорами лотка КР-100




График зависимости удельной нагрузки от расстояния между опорами лотка КР-150





График зависимости удельной нагрузки от расстояния между опорами лотка КР-200




Угол горизонтальный 90° КРУ

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРУ-200-100	70201	882	264	100	7,36
КРУ-200-100	70202	882	264	100	7,36
КРУ-300-100	70203	982	364	100	8,20
КРУ-300-100	70204	982	364	100	8,20
КРУ-400-100	70205	1082	464	100	9,10
КРУ-400-100	70206	1082	464	100	9,10
КРУ-500-100	70207	1182	564	100	9,83
КРУ-500-100	70208	1182	564	100	9,83
КРУ-600-100	70209	1282	664	100	10,65
КРУ-600-100	70210	1282	664	100	10,65
Высота кабельроста 150 мм					
КРУ-200-150	70211	882	264	150	9,33
КРУ-200-150	70212	882	264	150	9,33
КРУ-300-150	70213	982	364	150	10,3
КРУ-300-150	70214	982	364	150	10,3
КРУ-400-150	70215	1082	464	150	11,22
КРУ-400-150	70216	1082	464	150	11,22
КРУ-500-150	70217	1182	564	150	12,18
КРУ-500-150	70218	1182	564	150	12,18
КРУ-600-150	70219	1282	664	150	12,72
КРУ-600-150	70220	1282	664	150	12,72
Высота кабельроста 200 мм					
КРУ-200-200	70221	882	264	200	11,3
КРУ-200-200	70222	882	264	200	11,3
КРУ-300-200	70223	982	364	200	12,4
КРУ-300-200	70224	982	364	200	12,4
КРУ-400-200	70225	1082	464	200	13,44
КРУ-400-200	70226	1082	464	200	13,44
КРУ-500-200	70227	1182	564	200	14,54
КРУ-500-200	70228	1182	564	200	14,54
КРУ-600-200	70229	1282	664	200	15,2
КРУ-600-200	70230	1282	664	200	15,2

горячее цинкование

холодное цинкование



Назначение:


Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой:
 - используются соединители КРСП с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный КРСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М10х35.

Угол вертикальный, подъём 90° КРП

**Назначение:**

Применяется для поворота кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются:
 - соединители КРСП с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный КРСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М10х35.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРП-200-100	70301	650	264	100	6,92
КРП-200-100	70302	650	264	100	6,92
КРП-300-100	70303	650	364	100	7,32
КРП-300-100	70304	650	364	100	7,32
КРП-400-100	70305	650	464	100	7,72
КРП-400-100	70306	650	464	100	7,72
КРП-500-100	70307	650	564	100	8,12
КРП-500-100	70308	650	564	100	8,12
КРП-600-100	70309	650	664	100	8,52
КРП-600-100	70310	650	664	100	8,52
Высота кабельроста 150 мм					
КРП-200-150	70311	650	264	150	7,2
КРП-200-150	70312	650	264	150	7,2
КРП-300-150	70313	650	364	150	7,6
КРП-300-150	70314	650	364	150	7,6
КРП-400-150	70315	650	464	150	8,0
КРП-400-150	70316	650	464	150	8,0
КРП-500-150	70317	650	564	150	8,4
КРП-500-150	70318	650	564	150	8,4
КРП-600-150	70319	650	664	150	8,8
КРП-600-150	70320	650	664	150	8,8
Высота кабельроста 200 мм					
КРП-200-200	70321	650	264	200	8,4
КРП-200-200	70322	650	264	200	8,4
КРП-300-200	70323	650	364	200	8,8
КРП-300-200	70324	650	364	200	8,8
КРП-400-200	70325	650	464	200	9,2
КРП-400-200	70326	650	464	200	9,2
КРП-500-200	70327	650	564	200	9,6
КРП-500-200	70328	650	564	200	9,6
КРП-600-200	70329	650	664	200	10,0
КРП-600-200	70330	650	664	200	10,0

 горячее цинкование

 холодное цинкование


Угол вертикальный, спуск 90° КРС

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРС-200-100	70401	650	264	100	6,92
КРС-200-100	70402	650	264	100	6,92
КРС-300-100	70403	650	364	100	7,32
КРС-300-100	70404	650	364	100	7,32
КРС-400-100	70405	650	464	100	7,72
КРС-400-100	70406	650	464	100	7,72
КРС-500-100	70407	650	564	100	8,12
КРС-500-100	70408	650	564	100	8,12
КРС-600-100	70409	650	664	100	8,52
КРС-600-100	70410	650	664	100	8,52
Высота кабельроста 150 мм					
КРС-200-150	70411	650	264	150	7,2
КРС-200-150	70412	650	264	150	7,2
КРС-300-150	70413	650	364	150	7,6
КРС-300-150	70414	650	364	150	7,6
КРС-400-150	70415	650	464	150	8,0
КРС-400-150	70416	650	464	150	8,0
КРС-500-150	70417	650	564	150	8,4
КРС-500-150	70418	650	564	150	8,4
КРС-600-150	70419	650	664	150	8,8
КРС-600-150	70420	650	664	150	8,8
Высота кабельроста 200 мм					
КРС-200-200	70421	650	264	200	8,4
КРС-200-200	70422	650	264	200	8,4
КРС-300-200	70423	650	364	200	8,8
КРС-300-200	70424	650	364	200	8,8
КРС-400-200	70425	650	464	200	9,2
КРС-400-200	70426	650	464	200	9,2
КРС-500-200	70427	650	564	200	9,6
КРС-500-200	70428	650	564	200	9,6
КРС-600-200	70429	650	664	200	10,0
КРС-600-200	70430	650	664	200	10,0

горячее цинкование

холодное цинкование



Назначение:



Применяется для поворота кабельной трассы на 90° вниз.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются:
 - соединители КРСП с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный КРСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М10х35.

Угол Х-образный КРХ

**Назначение:**

Применяется для разветвления кабельной трассы в четырех направлениях под углом 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.

Особенности:

- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются:
 - соединители КРСП с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный КРСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М10х35.

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (В)	Ширина, мм (А)	Высота, мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм					
КРХ-200-100	70501	1500	264	100	15,42
КРХ-200-100	70502	1500	264	100	15,42
КРХ-300-100	70503	1600	364	100	16,26
КРХ-300-100	70504	1600	364	100	16,26
КРХ-400-100	70505	1700	464	100	17,09
КРХ-400-100	70506	1700	464	100	17,09
КРХ-500-100	70507	1800	564	100	18,76
КРХ-500-100	70508	1800	564	100	18,76
КРХ-600-100	70509	1900	664	100	19,87
КРХ-600-100	70510	1900	664	100	19,87
Высота кабельроста 150 мм					
КРХ-200-150	70511	1500	264	150	19,71
КРХ-200-150	70512	1500	264	150	19,71
КРХ-300-150	70513	1600	364	150	20,54
КРХ-300-150	70514	1600	364	150	20,54
КРХ-400-150	70515	1700	464	150	21,37
КРХ-400-150	70516	1700	464	150	21,37
КРХ-500-150	70517	1800	564	150	22,21
КРХ-500-150	70518	1800	564	150	22,21
КРХ-600-150	70519	1900	664	150	23,32
КРХ-600-150	70520	1900	664	150	23,32
Высота кабельроста 200 мм					
КРХ-200-200	70521	1500	264	200	23,16
КРХ-200-200	70522	1500	264	200	23,16
КРХ-300-200	70523	1600	364	200	23,99
КРХ-300-200	70524	1600	364	200	23,99
КРХ-400-200	70525	1700	464	200	24,82
КРХ-400-200	70526	1700	464	200	24,82
КРХ-500-200	70527	1800	564	200	25,66
КРХ-500-200	70528	1800	564	200	25,66
КРХ-600-200	70529	1900	664	200	26,93
КРХ-600-200	70530	1900	664	200	26,93

 горячее цинкование



 холодное цинкование

Угол Т-образный КРТ

Технические характеристики

Тип	Арт.	Длина, мм (B)	Ширина, мм (A)	Длина, мм (C)	Высота, мм (D)	Вес, кг
Высота кабельроста 100 мм						
КРТ-200-100	70601	1500	264	882	100	11,96
КРТ-200-100	70602	1500	264	882	100	11,96
КРТ-300-100	70603	1600	364	982	100	12,88
КРТ-300-100	70604	1600	364	982	100	12,88
КРТ-400-100	70605	1700	464	1082	100	13,80
КРТ-400-100	70606	1700	464	1082	100	13,80
КРТ-500-100	70607	1800	564	1182	100	14,71
КРТ-500-100	70608	1800	564	1182	100	14,71
КРТ-600-100	70609	1900	664	1282	100	15,63
КРТ-600-100	70610	1900	664	1282	100	15,63
Высота кабельроста 150 мм						
КРТ-200-150	70611	1500	264	882	150	14,78
КРТ-200-150	70612	1500	264	882	150	14,78
КРТ-300-150	70613	1600	364	982	150	15,80
КРТ-300-150	70614	1600	364	982	150	15,80
КРТ-400-150	70615	1700	464	1082	150	16,79
КРТ-400-150	70616	1700	464	1082	150	16,79
КРТ-500-150	70617	1800	564	1182	150	17,78
КРТ-500-150	70618	1800	564	1182	150	17,78
КРТ-600-150	70619	1900	664	1282	150	18,78
КРТ-600-150	70620	1900	664	1282	150	18,78
Высота кабельроста 200 мм						
КРТ-200-200	70621	1500	264	882	200	17,66
КРТ-200-200	70622	1500	264	882	200	17,66
КРТ-300-200	70623	1600	364	982	200	18,73
КРТ-300-200	70624	1600	364	982	200	18,73
КРТ-400-200	70625	1700	464	1082	200	19,80
КРТ-400-200	70626	1700	464	1082	200	19,80
КРТ-500-200	70627	1800	564	1182	200	20,86
КРТ-500-200	70628	1800	564	1182	200	20,86
КРТ-600-200	70629	1900	664	1282	200	21,93
КРТ-600-200	70630	1900	664	1282	200	21,93

горячее цинкование
холодное цинкование



Назначение:

Применяется для разветвления кабельной трассы на 90° в горизонтальной плоскости.

Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 52868-2007.


Особенности:

- Стандартное исполнение: холодное цинкование, горячее цинкование.
- Используемые метизы: М8.
- Для соединения между собой используются:
 - соединители КРСП с комплектом метизов М8;
 - соединитель лотка шарнирный КРСШ с комплектом метизов М8.
- Для фиксации лотка к полке, консоли используется прижим лотка нижний КРН в комплекте с болтами М10х35.

/ Соединитель прямой КРСР

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСР-100	70701	600	7	96	0,50
КРСР-100	70702	600	7	96	0,50
КРСР-150	70703	600	7	146	0,70
КРСР-150	70704	600	7	146	0,70
КРСР-200	70705	600	7	195	1,00
КРСР-200	70706	600	7	195	1,00




Предназначен для соединения прямых секций между собой. Поставляется с комплектом метизов М8.

/ Соединитель угловой КРСУ

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСУ-100	70707	400	17	96	0,82
КРСУ-100	70708	400	17	96	0,82
КРСУ-150	70709	400	17	146	1,23
КРСУ-150	70710	400	17	146	1,23
КРСУ-200	70711	400	17	196	1,60
КРСУ-200	70712	400	17	196	1,60



Предназначен для соединения прямых секций между собой под углом. Поставляется с комплектом метизов М8.

/ Соединитель шарнирный КРСШ

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСШ-100	70713	275	17	96	1,12
КРСШ-100	70714	275	17	96	1,12
КРСШ-150	70715	300	17	146	1,70
КРСШ-150	70716	300	17	146	1,70
КРСШ-200	70717	316	17	196	2,10
КРСШ-200	70718	316	17	196	2,10




Предназначен для соединения прямых секций между собой под углом от 0° до 90°. Поставляется в собранном виде с комплектом метизов М8.

/ Соединитель угловой КРСШ-Г

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРСШ-Г-100	70719	200	100	96	1,12
КРСШ-Г-100	70720	200	100	96	1,12
КРСШ-Г-150	70721	200	100	146	1,70
КРСШ-Г-150	70722	200	100	146	1,70
КРСШ-Г-200	70723	200	100	196	2,10
КРСШ-Г-200	70724	200	100	196	2,10



Предназначен для монтажа прямой секции лотка вертикально, для фиксации торца лотка к полу, потолку или боковине другого лотка. Поставляется с комплектом метизов М8.

горячее цинкование

холодное цинкование


КАБЕЛЬРОСТ

/ Разделитель КРР

Предназначен для разделения кабелей и линий с различными напряжениями и функциями. Используется для установки в прямые секции лотка. Крепится к перемычкам лотка. Поставляется с метизами М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес м/п, кг
КРР-100	70801	2000	30	70	0,78
КРР-100	70802	2000	30	70	0,78
КРР-150	70803	2000	30	120	1,18
КРР-150	70804	2000	30	120	1,18
КРР-200	70805	2000	30	170	1,57
КРР-200	70806	2000	30	170	1,57



/ Прижим нижний КРН

Предназначен для крепления прямых секций кабельроста к полкам и консолям. Поставляется с метизами М8.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРН	70901	75	40	45	0,20
КРН	70902	75	40	45	0,20



/ Прижим крышки КРПК

Предназначен для монтажа крышки на прямой секции лотка.

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг
КРПК	70903	17	20	40	0,04
КРПК	70904	17	20	40	0,04




 горячее цинкование

 холодное цинкование

/ Крышка прямая КРКП

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес м/п, кг
КРКП-270	71001	2000	270	15	1	2,23
КРКП-270	71002	2000	270	15	1	2,23
КРКП-370	71003	2000	370	15	1	3,01
КРКП-370	71004	2000	370	15	1	3,01
КРКП-470	71005	2000	470	15	1	3,79
КРКП-470	71006	2000	470	15	1	3,79
КРКП-570	71007	2000	570	15	1	4,59
КРКП-570	71008	2000	570	15	1	4,59
КРКП-670	71009	2000	670	15	1,2	6,43
КРКП-670	71010	2000	670	15	1,2	6,43



Предназначена для защиты кабеля от механических повреждений, пыли и солнечной радиации.

/ Крышка снегозащитная радиальная КРСР

Технические характеристики

Тип	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес м/п, кг
КРСР-270	71011	2000	270	70	1	2,60
КРСР-270	71012	2000	270	70	1	2,60
КРСР-370	71013	2000	370	102	1	3,58
КРСР-370	71014	2000	370	102	1	3,58
КРСР-470	71015	2000	470	111	1	4,32
КРСР-470	71016	2000	470	111	1	4,32
КРСР-570	71017	2000	570	120	1	5,08
КРСР-570	71018	2000	570	120	1	5,08
КРСР-670	71019	2000	670	130	1	5,86
КРСР-670	71020	2000	670	130	1	5,86



Предназначена в основном для снижения снеговой нагрузки на лоток при уличном монтаже.

горячее цинкование

холодное цинкование

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

Монтажная система МС

Разработана для средних и тяжелых нагрузок.

Благодаря большому разнообразию профилей, соединительных и крепежных элементов система отличается особой универсальностью и широким спектром применения.

Монтажные профили МСП

Преимущества:

- высокая несущая способность;
- удобный, быстрый монтаж за счет специально разработанных типов соединений;
- высокая коррозионная стойкость.

Технические данные:

Материал:

- одиночные МС профили: СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- двойные МС профили: 08пс в соответствии с ГОСТ 1050-88;
- покрытие: горячее цинкование (Н), 56 мкм.


Допустимые изгибающие нагрузки для каждого размера профиля приведены в приложении.

За дополнительной информацией обращайтесь в инженерную службу РКС-пласт.

Монтажные профили, одиночные МСП


Профиль монтажный МСП-41

Наименование	Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Толщина стали, мм	Вес м/п, кг
Профиль монтажный МСП-41-Н 6м	20101	41	6000	2	2,09




Профиль монтажный МСП-52

Наименование	Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Толщина стали, мм	Вес м/п, кг
Профиль монтажный МСП-52-Н 6м	20103	52	6000	2,5	3,01



Профиль монтажный МСП-62

Наименование	Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Толщина стали, мм	Вес м/п, кг
Профиль монтажный МСП-62-Н 6м	20105	62	6000	2,5	3,38




МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

Монтажные профили, двойные МСП

Преимущества:

- высокая несущая способность;
- удобный, быстрый монтаж за счет специально разработанных типов соединений;
- легкий, быстрый монтаж в двух направлениях;
- покрытие: горячее цинкование (Н), 56 мкм.



Профиль монтажный МСП-21Д

Наименование	Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Толщина стали, мм	Вес м/п, кг
Профиль монтажный МСП-21Д-Н 6м	20107	41	6000	2	2,96

Профиль монтажный МСП-41Д

Наименование	Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Толщина стали, мм	Вес м/п, кг
Профиль монтажный МСП-41Д-Н 6м	20109	82	6000	2	4,25

Профиль монтажный МСП-124

Наименование	Артикул	Высота, мм	Длина, мм	Толщина стали, мм	Вес м/п, кг
Профиль монтажный МСП-124-Н 6м	20111	124	6000	2,5	6,76

Технические характеристики


Профиль 	Материал	Допустимое напряжение в стали бдоп., Н/мм ²	Вес профиля м/п, кг	Поперечное сечение профиля см ²	Момент инерции		Момент сопротивления	
Тип					I _y см ⁴	I _z см ⁴	W _y см ³	W _z см ³
МСП-41	Ст3сп	188	2,09	2,81	5,37	7,32	2,54	3,55
МСП-52			3,01	3,96	11,41	10,79	4,28	5,23
МСП-62			3,38	4,46	17,21	12,93	5,67	6,31
МСП-21Д	08пс		2,96	4,00	4,98	8,78	2,42	4,25
МСП-41Д			4,25	5,63	30,69	14,67	7,43	7,10
МСП-124			6,76	8,92	111,75	25,86	18,03	12,61

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Максимальная нагрузка, кН

Определенные технические характеристики действительны для статических нагрузок.

Все показатели были рассчитаны для допустимого напряжения стали=188 Н/мм², и им соответствует максимально допустимый прогиб L/200.

Профиль						
Длина, м (L)	500	1000	1500	2000	2500	3000
МСП-41	3,54	1,77	1,11	0,63	0,40	0,28
МСП-52	6,41	3,21	2,14	1,44	0,92	0,64
МСП-62	8,11	4,06	2,70	2,03	1,39	0,96
МСП-21Д	3,64	1,82	1,12	0,63	0,40	0,28
МСП-41Д	11,18	5,59	3,73	2,79	2,24	1,72
МСП-124	27,11	13,55	9,04	6,78	5,42	4,52


/ Допустимая длина при продольном изгибе для МСП-профилей, мм

Определенные технические характеристики действительны для статических нагрузок.

Коэффициент безопасности $\gamma=1,54$ учитывает коэффициент безопасности материала.

В указанных значениях не превышаются допустимое напряжение стали в соответствии с таблицей, технические характеристики, а также максимально допустимый прогиб L/200 с учетом собственного веса.

За дополнительной информацией обращайтесь в инженерную службу РКС-пласт.



Нагрузка на профиль, кН (F)	МСП-41	МСП-52	МСП-62	МСП-21Д	МСП-41Д	МСП124
0,25	3100	4700	5800	3100	7800	15000
0,50	2200	3300	4100	2200	5500	10600
0,75	1800	2700	3400	1800	4500	8600
1,00	1500	2350	2900	1550	3900	7500
1,25	1400	2100	2600	1400	3500	6700
1,50	1150	1950	2400	1200	3200	6100
1,75	1000	1800	2200	1000	2950	5600
2,00	850	1600	2000	900	2700	5300
2,50	700	1250	1600	720	2200	4700
3,00	580	1050	1350	600	1850	4300
3,50	500	900	1150	510	1550	3800
4,00	440	800	1000	450	1350	3300
5,00	350	640	800	360	1100	2700
6,00	290	530	670	300	930	2250
7,00	250	450	570	250	790	1900
8,00	200	400	500	220	690	1650

Преимущества:


- высокая несущая способность;
- надежные жесткие двойные консоли;
- высокая коррозионная стойкость.

Технические данные:

- материал профиля: 08пс в соответствии с ГОСТ 1050-88;
- материал базы: СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- покрытие: горячее цинкование (Н), 56 мкм.


Допустимые изгибающие нагрузки для каждой консоли приведены в приложении.

За дополнительной информацией обращайтесь в инженерную службу РКС-пласт.




Консоль МСК-41

Наименование	Артикул	Профиль	Длина профиля, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Консоль МСК-41/300-Н	20115	МСП-41-Н	300	1030	1
Консоль МСК-41/450-Н	20117	МСП-41-Н	450	1320	1
Консоль МСК-41/600-Н	20119	МСП-41-Н	600	1660	1
Консоль МСК-41/1000-Н	20121	МСП-41-Н	1000	2610	1




Консоль МСК-72

Наименование	Артикул	Профиль	Длина профиля, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Консоль МСК-72/450-Н	20123	МСП-72-Н	450	2510	1
Консоль МСК-72/600-Н	20125	МСП-72-Н	600	3130	1



Консоль МСК-21Д

Наименование	Артикул	Профиль	Длина профиля, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Консоль МСК-21Д/300-Н	20127	МСП-21Д-Н	300	1250	1
Консоль МСК-21Д/600-Н	20129	МСП-21Д-Н	600	2190	1



Консоль МСК-41Д

Наименование	Артикул	Профиль	Длина профиля, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Консоль МСК-41Д/1000-Н	20131	МСП-41Д-Н	1000	4700	1


МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Укосина для консолей МСК-К

Разработана для повышения несущей способности консолей.
Возможно использование как со стандартными МСК-консолями, так и с профилем МСП.

Технические данные:

- материал Ст3сп в соответствии с ГОСТ 380;
- ширина: 40 мм;
- покрытие: горячее цинкование (Н), 56 мкм.



Укосина для консолей МСК-К

Наименование	Артикул	Н, мм	Л, мм	α	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Укосина для консолей МСК-К-Н	20133	328	324	45°	650	1

Технические характеристики консолей

Консоль				
	Допустимая нагрузка, кН			
МСК-41/300	2,95	1,48	1,48	0,98
МСК-41/450	1,97	0,98	0,98	0,66
МСК-41/600	1,48	0,58	0,74	0,49
МСК-41/1000	0,67	0,21	0,31	0,20
МСК-72/450	6,52	3,26	3,26	2,17
МСК-72/600	4,89	2,44	2,44	1,63
МСК-21Д/300	3,22	1,61	1,61	1,07
МСК-21Д/600	1,61	0,62	0,80	0,54
МСК-41Д/1000	2,79	1,29	1,40	0,93

Определенные технические характеристики действительны для статических нагрузок.
Все показатели были рассчитаны для допустимого напряжения стали=188 Н/мм² и соответствуют максимально допустимому прогибу L/150.

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Опоры, соединители МСП профиля к базовому материалу

Преимущества:


- надежность и простота в использовании;
- соединение профиля с различными типами базовых материалов.

Технические данные:

- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стенки: 4 мм;
- покрытие: горячее цинкование (Н), 56 мкм.


Опора МСО-2/2

Наименование	Артикул	Для профиля	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Опора МСО-2/2-Н	20140	МСП-21Д, МСП-41, МСП-52, МСП-62	540	1




Опора МСО-21-62

Наименование	Артикул	Для профиля	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Опора МСО-21-62-Н	20142	МСП-21Д, МСП-41, МСП-52, МСП-62	1150	1




Опора МСО-82

Наименование	Артикул	Для профиля	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Опора МСО-82-Н	20144	МСП-41Д	1880	1



Опора МСО-124

Наименование	Артикул	Для профиля	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Опора МСО-124-Н	20146	МСП-124	2720	1





Опоры, соединители МСП профиля к базовому материалу /

Преимущества:

- надежность и простота в использовании;
- соединение профиля с различными типами базовых материалов.

Технические данные:

- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стенки: 4 мм;
- покрытие: горячее цинкование (Н), 56 мкм.



Шарнирная опора МСО-П

Наименование	Артикул	Для профиля	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Шарнирная опора МСО-П-Н	20148	МСП-21Д, МСП-41	1055	1

Опора МСО-45

Наименование	Артикул	Для профиля	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Опора МСО-45-Н	20150	МСП-21Д, МСП-41	390	1

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Уголки, угловые консоли, соединители

Преимущества:


- универсальность: несколько элементов для всех применений;
- простота в использовании;
- пространственные элементы способны воспринимать высокие нагрузки.

Технические данные:

- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стенки: 4 мм;
- покрытие: горячее цинкование (Н), 56 мкм.


Уголок 90° МСУ-2/90

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок МСУ-2/90-Н	20175	185	1




Уголок 90° МСУ-4/90

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок МСУ-4/90-Н	20177	325	1




Уголок 90° МСУ-8/90

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок МСУ-8/90-Н	20179	585	1




Уголок-консоль МСУ-К

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок-консоль МСУ-К-Н	20181	460	1




Соединитель профиля МСУ-12

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель МСУ-12-Н	20183	770	1




Уголок 45° МСУ-8/45

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок МСУ-8/45-Н	20185	500	1




МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС




Уголок 45° МСУ-2/45

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок МСУ-2/45-Н	20187	354	1



Уголок 45° МСУ-6/45

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Уголок МСУ-6/45	20173	510	1




Соединитель МСД-2

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель МСД-2-Н	20189	446	1


Соединитель МСД-2/1

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель МСД-2/1-Н	20191	602	1




Соединитель МСД-3

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель МСД-3-Н	20193	451	1



Соединитель МСД-4

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель МСД-4-Н	20195	900	1



Соединитель МСУ-150

Наименование	Артикул	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Соединитель МСУ-150-Н	20210	253	12

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС


/ Принадлежности

/ Шайба монтажная МСШ

Технические данные:

- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стенки: 3 мм;
- покрытие: холодное цинкование (С), 13 мкм.

Наименование	Артикул	Отверстие под шпильку	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Шайба монтажная МСШ-11	20203	M10	84	20
Шайба монтажная МСШ-13	20205	M12	80	20
Шайба монтажная МСШ-17	20206	M16	76	20



/ Универсальный шарнир МСН-У


Преимущества:

- универсальный крепежный элемент с изменяемым углом;
- возможно крепление как к строительным конструкциям, так и на монтажный профиль;
- изменяемый угол поворота от 0° до 90°;
- простая установка и регулировка резьбовой шпильки;
- покрытие: холодное цинкование (С), 13 мкм.

Технические данные:

- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стенки: 5 мм.

Наименование	Артикул	Отверстие под шпильку	D1, мм	D2, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Универсальный шарнир МСН-У-M12	20207	M12	12,5	12,5	400	10
Универсальный шарнир МСН-У-M16	20209	M16	16,5	16,5	390	10




/ Балочный зажим МСБ-2

Технические данные:

- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стенки: 4 мм;
- покрытие: холодное цинкование (С), 13 мкм.

Наименование	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Балочный зажим МСБ-2	20197	90	40	23	4	160	1



/ Поворотная пластина МСП

Преимущества:


- универсальный крепежный элемент с изменяемым углом;
- возможность крепления консолей по углам;
- простая установка и регулировка.

Технические данные:


- покрытие: холодное цинкование (С), 13 мкм;
- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стали: 12 мм.

Технические характеристики


Наименование	Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Вес, кг/шт.	Упаковка, шт.
Поворотная пластина МСП-41	20213	180	220	3,16	1
Поворотная пластина МСП-82	20217	205	220	3,60	1



МСП-41



МСП-82



/ Шуруп для плоских листов МСВ

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Резьба	Длина резьбы, мм	Упаковка, шт.
Шуруп для плоских листов МСВ-М10	20219	M10	50	50



/ Монтажные гайки МСГ

Преимущества:



- простота и быстрота в эксплуатации;
- универсальность: одна и та же гайка для всех типов МСП профилей;
- для всех размеров резьбовых шпилек от М10 до М16;
- простой и быстрый демонтаж, многоразовое использование.

Технические данные:

- материал СтЗсп в соответствии с ГОСТ 380;
- толщина стали: 10 мм.

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Резьба	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Монтажная гайка МСГ-М10	20224	M10	35	25
Монтажная гайка МСГ-М12	20226	M12	33	25
Монтажная гайка МСГ-М16	20228	M16	62	25



МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС


/ Декоративная крышка МСЕ

Технические данные:


Материал: полипропилен (PP).

Технические характеристики

Наименование	Артикул	Для профиля, консоли	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Декоративная крышка МСЕ-21	20230	МСП-21Д, МСП-52	3	50
Декоративная крышка МСЕ-31	20231	МСП-52, МСП-62, МСК-72, МСП-124	5	50
Декоративная крышка МСЕ-41	20232	МСП-41, МСК-72, МСП-41Д	6	50



Подбор антикоррозийных заглушек для различных поперечных сечений



/ Пластина МСИ-2

Преимущества:


- служит разделителем между основой и опорой;
- используется для разрыва замкнутых электрических контуров.

Технические данные:

Материал: EPDM.

Технические характеристики


Наименование	Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Пластина МСИ-2	20233	200	80	6	163	5



/ Шайба-изолятор МСИ-10


Технические данные:

Материал: полипропилен (PP).



Наименование	Артикул	Отверстие под резьбу	Вес, г/шт.	Упаковка, шт.
Шайба-изолятор МСИ-10	20234	M12	2	50

Пример монтажа



/ Метизный крепеж



Материал: Сталь 10.
DIN 976-1 (ГОСТ 1759.0-87)

Шпилька резьбовая, оцинкованная

Наименование	Артикул	Резьба	Длина, мм	Упаковка, шт.	Вес, г/шт.
M10x1000	20236	M10	1000	15	352
M12x1000	20237	M12	1000	15	571
M16x1000	20238	M16	1000	15	1207



Материал: Сталь 20.
DIN-EN-ISO 4017 (ГОСТ 1759.0-87)

Болт с шестигранной головкой, оцинкованный

Наименование	Артикул	Резьба	L, мм	Размер под ключ, s	Упаковка, шт.	Вес, г/шт.
M10x25	20241	M10	25	17	100	24
M10x35	20249	M10	35	17	100	31
M10x55	20242	M10	55	17	100	44
M12x22	20243	M12	22	19	50	34
M12x25	20244	M12	25	19	50	35
M12x35	20245	M12	35	19	50	42



Материал: Сталь 08.
DIN-EN-ISO 4017 (ГОСТ 1759.0-87)

Шайба плоская оцинкованная

Наименование	Артикул	DA, мм	S, мм	DI, мм	Ном. размер	Упаковка, шт.	Вес, г/шт.
A10,5	20251	20	2,0	10,5	10	100	3
A13	20252	24	2,5	13,0	12	100	6
A17	20253	30	3,0	17,0	16	100	11



Материал: Сталь 10.
DIN-EN-ISO 4032 (ГОСТ 1759.0-87)

Гайка шестигранная, оцинкованная

Наименование	Артикул	Резьба	e, мм	m, мм	Размер под ключ, s	Упаковка, шт.	Вес, г/шт.
M10	20261	M10	18,90	8,0	17	100	10
M12	20262	M12	21,10	10,0	19	100	16
M16	20263	M16	26,75	13,0	24	50	29

МОНТАЖНАЯ СИСТЕМА МС

/ Анкерная техника

Анкер-Болт:



- специальная конструкция распорного сегментного кольца гарантирует фиксацию в базовом материале – надежные жесткие двойные консоли;
- паспортный элемент из нержавеющей стали 1.4016 EN 10088;
- контролируемое расклинивание;
- оцинкование стали, толщина покрытия > 10 мкм;
- горячее цинкование, толщина покрытия > 45 мкм;
- предварительный или сквозной монтаж.

Базовый материал:





Бетонные блоки без трещин.

Область применения:

Ограждения, стальные профили, крепление оборудования, фасадные подконструкции, стеллажи, кабельные каналы и т.д.



Установка



Наименование	Артикул	Диаметр анкера и бура, мм	Длина анкера, L, мм	Полезная длина t_{fix} , мм	Глубина отверстия h_f , мм	Нагрузка на вырыв, кН	Нагрузка на срез, кН	Размер под ключ, s	Момент затяжки, кН	Упаковка, шт.
Анкер-болт M10x70	20272	10	70	10	50	7,6	11,2	17	30	100
Анкер-болт M10x110	20273	10	110	30	75	7,6	11,2	17	30	50
Анкер-болт M10x140	20274	10	140	60	75	7,6	11,2	17	30	50
Анкер-болт M10x180	20275	10	180	100	75	7,6	11,2	17	30	50
Анкер-болт M12x110	20276	12	110	15	90	9,9	16,3	19	50	50
Анкер-болт M12x145	20277	12	145	50	90	9,9	16,3	19	50	50
Анкер-болт M12x185	20278	12	180	90	90	9,9	16,3	19	50	50
Анкер-болт M16x90	20279	16	90	5	65	11,9	30,3	24	100	50
Анкер-болт M16x130	20280	16	130	15	100	11,9	30,3	24	100	50
Анкер-болт M16x160	20281	16	160	45	100	11,9	30,3	24	100	50

/ Анкерная техника

Анкер забивной:


- быстрый и простой монтаж с помощью установочного устройства;
- версия из нержавеющей стали для наружного применения (ESAr);
- оцинкован, толщина покрытия > 5 мкм;
- предварительный монтаж.

Базовый материал:

Бетонные блоки без трещин.

Область применения:

Трубопроводы, системы вентиляции, кабельные каналы.



Установка



Наименование	Артикул	Диаметр анкера и бура, мм	Длина анкера, L, мм	Глубина отверстия h _г , мм	Резьба	Длина резьбы L _с , мм	Нагрузка на вырыв, кН	Момент затяжки, кН	Упаковка, шт.
Анкер-забивной M10x40	20292	12	40	44	M10	15	3,0	15	50
Анкер-забивной M12x50	20293	15	50	54	M12	18	5,3	35	50
Анкер-забивной M16x65	20294	20	65	71	M16	23	7,4	60	50

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ



ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ



ДЛЯ ЗАМЕТОК

111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, д. 2, стр. 9
тел.: +7 (495) 777-75-06
факс: +7 (495) 673-81-86
e-mail: info@rks-plast.ru
www.rks-plast.ru