



- Короб заземления КЗЭМ-0-1 разработан для заземления экранов силовых кабелей 10-220 кВ.
- Провода заземления в комплект поставки не входят.
- Провода заземления должны иметь медную многопроволочную жилу сечением от 70 до 400 кв. мм и изоляцию, выдерживающую напряжение 10 кВ постоянного тока.
- Комплектуется опрессуемыми наконечниками для шестигранной опрессовки на медные жилы сечением от 70 до 400 кв. мм.
- Сечение жилы провода и его наружный диаметр должны быть указаны при заказе короба.
- Входы проводов заземления герметизируются термоусаживаемыми трубками CFM Rauchtap 56/16 чер. с клеем (4 отрезка по 100 мм), входящими в комплект поставки.
- Степень защиты: IP66.
- Климатическое исполнение УХЛ 1.
- Корпус короба должен быть заземлен в соответствии с ПУЭ.

Поз.	Наименование	Описание	Кол.
1	Короб	Нержавеющая сталь	1
2	Крышка	Нержавеющая сталь	1
3	Шина	Луженая медь	1
4	Шина	Луженая медь	2
5	Ограничитель перенапряжений нелинейный	ОПН-РВ-6/7,6 УХЛ1	1
6	Изолятор	ИОСК 10-8 УХЛ2	2
7	Наконечник	Луженая медь	2

				<b>РКС.КЗЭМ01.000</b>				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Короб заземления КЗЭМ-0-1</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Бурушин					22,3	1:5
Пров.						Лист	Листов 1	
Утв.		Григорьев			000 "РКС-Пласт"			